

Artikelnr.: 375027

ARCHER MR400 - , Drahtloser 4G LTE Router

ab **85,03 EUR**

Artikelnr.: 375027
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Nutzen Sie Ihr hochmodernes 4G-LTE-Netz mit dem Archer MR400, der Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s erreicht, voll aus. Mit dem Archer MR400 können Sie Ihr 4G LTE-Netzwerk mit mehreren Wi-Fi-Geräten gemeinsam nutzen, sodass Sie ununterbrochene HD-Filme, schnelle Dateidownloads und Videochats genießen können, die nicht einfrieren. Mit einem integrierten 4G LTE-Modem und einem eingebauten SIM-Kartensteckplatz müssen Sie nur eine SIM-Karte einlegen und den Archer MR400 einschalten. Noch nie war es so einfach, schnelles und stabiles Wi-Fi in einem 4G-LTE-Netz zu nutzen. Technische Daten Hardware- Schnittstelle: 3 10/100Mbps LAN Ports, 1 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 Micro SIM Karten Slot- Tasten: WPS/RESET-Taste, Wi-Fi ON/OFF-Taste- Antennen: 2 abnehmbare externe 4G-LTE-Antennen- Externe Stromversorgung: 12V/1A- Abmessungen (B x T x H): 6,85 x 4,9 x 1,32 Zoll (174 x 124,5 x 33,5 mm) Wireless- Netzwerktyp: 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)- Drahtlosstandards: IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz - Frequenz: 2,4 GHz und 5 GHz- Signalrate: 300 Mbps bei 2,4 GHz, 867 Mbps bei 5 GHz- EIRP (CE): < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)- Empfangsempfindlichkeit: 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74,5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm- Wireless-Funktion: Aktivieren/Deaktivieren von Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics- Wireless Security: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Verschlüsselungen Software- Betriebsmodi: 3G/4G-Router, Wireless-Router- WAN-Typ: Dynamische IP/Statische IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)- DHCP: Server, DHCP-Clientliste, Adressreservierung- Dienstgüte: Bandbreitenkontrolle- Portweiterleitung: Virtueller Server, Port-Triggering, UPnP, DMZ- Dynamisches DNS: DynDns, NO-IP- VPN-Server: PPTP VPN, OpenVPN- Firewall-Sicherheit: DoS, SPI Firewall, Bindung von IP- und MAC-Adressen- Protokolle: IPv4, IPv6- Verwaltung: Zugriffskontrolle, Lokale Verwaltung, Remote-Verwaltung, Reboot-Zeitplan- Gastnetzwerk: 2,4-GHz-Gastnetzwerk x 1, 5-GHz-Gastnetzwerk x 1 Andere- Zertifizierung: CE, RoHS- Anforderungen: Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/VistaTM/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX oder Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 oder ein anderer Java-fähiger Browser- Micro SIM-Karte- Umgebung: Betriebstemperatur: 0°C-40°C (32°F - 104°F) - Lagertemperatur: -40°C-70°C (-40°F - 158°F) - Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-90% nicht kondensierend - Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%-90% nicht kondensierend- Paketinhalt: AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router Archer, MR400 RJ45 Ethernet Kabel, Netzadapter, Kurzanleitung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

