

Artikelnr.: 375062

## DECO P9(2-PACK) - - Mesh Wi-Fi System (2er-Pack)

ab **167,21 EUR**

Artikelnr.: 375062  
Versandgewicht: 1,50 kg  
Hersteller: TP-LINK



### Produktbeschreibung

Powerline- und Wireless-Verbindungen arbeiten zusammen, um Daten zwischen den Deco-Geräten zu übertragen. Die Gesamtgeschwindigkeit des Netzwerks wird im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung von Wi-Fi erheblich verbessert. Deco P9 kombiniert Dual-Band-Wi-Fi und Powerline, um ein stärkeres Mesh-Netzwerk aufzubauen. Die Powerline-Technologie nutzt die elektrische Verkabelung Ihres Hauses, um stärkere Verbindungen zwischen den Deco-Geräten herzustellen, wodurch die Auswirkungen von Wänden und anderen Hindernissen auf das Signal reduziert werden und noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung geboten werden. Deco P9 ist mit anderen Deco-Modellen kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-Wi-Fi-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Deco-Modelle hinzufügen. Einfache, intuitive Kindersicherung macht es einfach, Ihre Kinder zu schützen, während sie online sind. Spezifikation Hardware- Ports: 2 WAN/LAN-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, 1 Stromanschluss - Tasten: 1 Reset-Taste auf der Unterseite- Antennentyp: 2 interne Dual-Band-Antennen pro Deco-Einheit - Abmessungen: 7,5 x 3,6 x 3,6 Zoll (190,5 x 90,7 x 90,7 mm)- Stromeingang: 100-240V~ 50/60Hz 0.5ADrahtlos-Drahtlosstandards: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz - Frequenz: 2,4 GHz und 5 GHz- Signalrate: 867 Mbps bei 5 GHz, 300 Mbps bei 2,4 GHz- Sendeleistung: FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) - Drahtlose Sicherheit: WPA-PSK/WPA2-PSKSoftware- Arbeitsmodus: Router, Zugangspunkt- WAN-Typ: Dynamische IP/Statische IP/PPPoE/L2TP/PPTP- DHCP: Server, Client- Dienstgüte: WMM- Firewall-Sicherheit: SPI Firewall- Protokolle: Unterstützt IPv4 und IPv6- Gastnetzwerk: 2,4 GHz Gastnetzwerk x 1, 5 GHz Gastnetzwerk x 1- Funktionen: Kindersicherung, QoS (Quality of Service), Reporting, Assisted Setup, Addressreservierung, Port Forwarding, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, LED Control- Management: Lokale Verwaltung, FernverwaltungPowerline- Powerline-Rate: 1000Mbps- Standard: HomePlug AV2- Reichweite: 300 Meter / 1000 Fuß über StromkreisAndere- CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS- Smartphone/Tablet Anforderungen: iOS 9.0 oder höher, Android 4.4 oder höher- Umgebung: Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F) Lagertemperatur: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%~90% nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%~90% nicht kondensierendVerpackungsinhalt für Deco P9 (2er-Pack)- 2 Deco P9 Geräte (Router mit Powerline) - 1 RJ45 Ethernet-Kabel- 2 Netzkabel

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

