Artikelnr.: 387791

EDS-205A-M-SC-T - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 4 10/100BaseT(X)-Ports

ab **293,44 EUR**

Artikelnr.: 387791
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: MOXA

Produktbeschreibung

Moxa verfügt über ein großes Portfolio an industriellen, nicht verwalteten Switches, die speziell für die industrielle Ethernet-Infrastruktur entwickelt wurden. Unsere nicht verwalteten Ethernet-Switches erfüllen die strengen Standards, die für die Betriebszuverlässigkeit in rauen Umgebungen erforderlich sind. Nicht verwalteter .Unmanaged Ethernet-Switch mit 4 10/100BaseT(X)-Ports, 1 100BaseFX-Multimode-Port mit SC-Anschluss, -40 bis 75 °C BetriebstemperaturEthernet-Schnittstelle10/100BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss):4, Geschwindigkeit mit automatischer Aushandlung, Voll-/Halbduplex-Modus, automatische MDI/MDI-X-Verbindung100BaseFX-Ports (Multi-Mode-SC-Anschluss): 1Normen: IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3x für FlusskontrolleGlasfaserSwitch-EigenschaftenMAC-Tabellengröße: 1 KPaketpuffergröße: 384 kbitsVerarbeitungstyp: Store and ForwardLeistungsparameterAnschluss: 1 abnehmbare 4-Kontakt-Klemmenleiste(n)Eingangsstrom: 0,1 A @ 24 VDCEingangsspannung: 12/24/48 VDC, redundante DoppeleingängeBetriebsspannung: 9,6 bis 60 VDCÜberlaststromschutz: UnterstütztVerpolungsschutz: UnterstütztDIP-Schalter-KonfigurationEthernet-Schnittstelle: Broadcast-Storm-SchutzPhysikalische EigenschaftenGehäuse: AluminiumIP-Schutzart: IP30Abmessungen: 30 x 115 x 70 mm (1.18 x 4.52 x 2.76 in)Gewicht: 175 g (0.39 lb)Installation: DIN-Schienen-Montage, Wandmontage (mit optionalem Kit)UmgebungsbedingungenBetriebstemperatur: -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)Lagertemperatur (inklusive Verpackung): -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 5 bis 95% (nicht kondensierend)Normen und Zertifizierungen-EMC: EN 55032/24-EMI: CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A-EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kVIEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/mIEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kVIEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kVIEC 61000-4-6 CS: 10 VIEC 61000-4-8 PFMF-Gefahrenzonen: IECExATEXClass I Division 2-Maritime: ABSLRNKDNV-Eisenbahn: EN 50121-4-Sicherheit: UL 508-Schock: IEC 60068-2-27-Verkehrskontrolle: NEMA TS2-Schwingungen: IEC 60068-2-6-Freier Fall: IEC 60068-2-31MTBFZeit: 3.045.679 Std.Normen: Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten