

Artikelnr.: 375051

DECO X50-DSL(1-PACK) - Mesh Wi-Fi 6 System



ab **138,49 EUR**

Artikelnr.: 375051
Versandgewicht: 1,30 kg
Hersteller: TP-LINK

Produktbeschreibung

Der Deco X50-DSL ist der einfachste Weg, um ein starkes Wi-Fi-Signal in jedem Winkel Ihres Hauses zu gewährleisten und gleichzeitig Ihr Netzwerk über eine DSL-Leitung oder klassisches Gigabit-Ethernet mit dem Internet zu verbinden. Die drahtlose Konnektivität und die optionale Verknüpfung von kabelgebundenen oder drahtlosen Einheiten sorgen für eine noch höhere Netzwerkgeschwindigkeit und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Sie wollen mehr Reichweite? Fügen Sie einfach ein weiteres Deco-Gerät hinzu. Deco X20-DSL Hauptmerkmale- Dualband: 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz)- VDSL2, ADSL, ADSL2, ADSL2+ Unterstützung- Unterstützung 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2x2 MU-MIMO- Betriebsmodi DSL-Router, AP-Router und Access Point- Unterstützung von WPA3-Verschlüsselung- (4) 10/100/1000 Mbps LAN (LAN/WAN) + RJ12 (DSL)- IPv6-UnterstützungProblemloses Roaming mit einem Wi-Fi-NamenTP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Geräte zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu schaffen. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco-Gerät, während Sie sich im Haus bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis.Kompatibilität und einfache ErweiterbarkeitAlle Deco-Geräte sind miteinander kompatibel. Wenn Sie mehr als eine Art von Laufwerk verwenden, benutzen Sie das beste als Hauptlaufwerk (am nächsten zum Internet). Wenn Sie Ihr Netzwerk erweitern möchten, kaufen Sie einfach eine weitere Deco-Einheit und nehmen Sie sie über die App in Ihr bestehendes Netzwerk auf.Verpackungsinhalt- Gerät- Netzteil- PatchkabelHardware- Ethernet Port: 4 x Gigabit Ports pro Deco-Einheit (WAN/LAN auto-sensing)- Taste: 1 RESET-Taste über den Ports- DSL-Port: 1 RJ11-Port- Antenne: 2 x Dualband-Antennen- Leistungsaufnahme (mit Netzteil): : 19,7 W max - Abmessungen (B x T x H): 4,13 x 4,13 x 6,57 in (105 x 105 x 167 mm)- Kompatibilität:VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL - Stromadapter-Eingang: 100-240 V~50/60 Hz 0.6 A- Stromadapter Ausgang: 12 V 1,5 A Drahtlos- Drahtlose Standards: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz- Mesh-Protokoll: 802.11k/v/r- Frequenz: 2.4 GHz und 5 GHz- Signalrate: 2402 Mbps auf 5 GHz + 574 Mbps auf 2.4 GHz†- Sendeleistung: CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)- Drahtlose Sicherheit: WPA/WPA2/WPA3Software- Arbeitsmodus: DSL, Router, Zugangspunkt- WAN-Typ: Dynamische IP/Statische IP/PPPoE/L2TP/PPTP- DHCP: Server- Protokolle: Unterstützt IPv4 und IPv6- Gastnetzwerk: 2,4 GHz Gastnetzwerkx1, 5 GHz Gastnetzwerkx1- Funktionen: TP-Link HomeShield, AI-Driven Mesh, BSS Color, OFDMA, 1024-QAM, MU-MIMO, Optional Ethernet Backhaul, Assisted Setup, Address Reservation, Port Forwarding, TP-Link DDNS, IPTV, IPv6, Firewall Rules, LED Control- Management: Lokales Management; Remote Management; Multi-ManagerAndere-Zertifizierung: CE, RoHS- Umgebung:Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)Lagertemperatur: -40°C~60°C (-40 °F~140 °F)Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%~90% RH Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%~90% RH

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

