

Artikelnr.: 332530

## PL-E500INTA-EU - Outdoor 2x2 MIMO Integrierter Gigabit IP67 802.11ac Access Point mit PoE Injektor

ab **747,69 EUR**

Artikelnr.: 332530  
Versandgewicht: 2.10 kg  
Hersteller: Cambium Networks



### Produktbeschreibung

E500 EU Outdoor 2x2 MIMO Integrierter Gigabit IP67 802.11ac Access Point mit PoE Injektor

360°-Abdeckung für Betriebsgelände, öffentliches WLAN, Gastzugänge, Bildungseinrichtungen, Industriegelände oder andere anspruchsvolle Umgebungen im Außenbereich, die kostengünstige, kontrollergesteuerte WLAN-Access Points erfordern.

- Führende Technologie
- Leistungsstarkes WLAN-Netzwerk
- Mesh
- Drahtlose Backhaul-Integration
- Belastbar

Konzipiert für den Außenbereich

- 802.11ac, 256 Nutzer, 16 SSIDs
- Omni-Abdeckung
- UV-beständiges IP67-Gehäuse
- Betriebstemperatur: -30°C ~ +60°C
- Elektrisch beheizt für Kaltstart
- Widerstandsfähig, ESD-Schutz, industrietaugliche Komponenten
- Wandhalterungen im Paket enthalten
- Spezielle LTE-Coexistence-Filter
- Geringes Gewicht: 881 g

cnMaestro – WLAN-Controller

- Gastzugang: benutzerdefinierte Splash Pages, Voucher, Social Login
- Zero-Touch-Provisioning
- Bestandsverwaltung
- Positionskarte
- Monitoring: Statistiken, Alarmer
- Massen-Upgrade
- Integriertes Troubleshooting: WLAN-APs, Clients & Cambium SMS
- Verfügbar mit Cloud- oder On-Premises- (NOC) Virtual Controller

Access Point

- Frequenzbänder: 2.4 GHz: 2.4 – 2.4835 GHz; Kanäle 1 – 13 (ETSI/CE), Kanäle 1 – 11 (US); 5 GHz: 5.15 – 5.85 GHz
- SSID-Sicherheit: WPA-2 (802.11i); WPA2-Enterprise (802.1x/EAP) & WPA2-Preshared-Keys, offen
- Max. SSIDs: 16
- Max. gleichzeitige Clients: 256
- Max. Reichweite: Client: 213 m (700 ft); tatsächliche Reichweite hängt von lokalen Rundfunk-Bedingungen und Client-Geräten ab. Mesh: 2.4 GHz: 3000 m (9840 ft) 5 GHz: 1500 m (4900 ft)
- Max. Datenrate: 1.01 Gbit/s
- Ethernet Ports: Dual Gigabit Ethernet Ports (2 x 10/100/1000 Base-T)
- Antenne: Dual-Polarisation. 2x2 MIMO. Integrierte Omni-Antenne (360)
- Antennengewinn: 5 dBi
- Stromversorgung: 56V/30W Gigabit Passive PoE-Injektor
- POE-Ausgang: Aux-Port: 802.3af Power oder Canopy-Power (für unterstützte Cambium ePMP oder PMP450 SMs)
- Sendeleistung: 29dBm bei 2.4 GHz; 28dBm bei 5 GHz
- Stromverbrauch Normal: 8W; max.: 12.95W (kein Zusatzgerät angeschlossen)
- Maße: 30 x 20.4 x 6.5 cm (ohne Halterung)
- Gewicht: Ohne Halterung: 881 g (0.88 kg); mit Halterung: 1.063 g (1.06 kg)
- Betriebstemperatur: -30°C ~ +60°C
- Montage: Masthalterung (im Lieferumfang enthalten) oder Wandmontage (Versand mit oder ohne Halterung)
- LTE-Coexistence: Filter zur Unterdrückung von Interferenzen bei 2.4 GHz von angrenzenden LTE-Bändern 38, 40
- Physische Sicherheit: Anschluss für Kensington-Lock
- LED-Anzeige: Zwei mehrfarbige LEDs zeigen Verbindungsstatus des Access Point & cnMaestro an

## Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

