

Artikelnr.: 387405

## 45MR-3800 - Modul für die ioThinX 4500 Serie, 8 Als, 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA, -20 bis 60C

ab **327,17 EUR**

Artikelnr.: 387405  
Versandgewicht: 0.10 kg  
Hersteller: MOXA



### Produktbeschreibung

Modul für die Serie ioThinX 4500, 8 Als, 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA, -20 bis 60°C BetriebstemperaturEingangs-/AusgangsschnittstelleAnalogeingangskanäle- 8Isolierung- 3k VDC oder 2k VrmsAnalogeingängeAnschluss- Feder-Euroblock-KlemmeE/A-Modus- StromE/A-Typ- DifferentialAuflösung- 16 BitEingangsbereich- 0 bis 20 mA- 4 bis 20 mA- 4 bis 20 mA (mit Burn-out-Erkennung)Genauigkeit-  $\pm 0.1\%$  FSR @ 25°C-  $\pm 0,3\%$  FSR @ -40 und 75°CAbtastrate- Alle Kanäle: 100 Abtastungen/Sek.- Pro Kanal: 12,5 Samples/Sek.- Einzelner Kanal: 100 Samples/SekEingangsimpedanz- 120 OhmStromverbrauchSystemleistung- 197,3 mA @ 3,3 VDCPhysikalische EigenschaftenGehäuse- KunststoffAbmessungen- 19,5 x 99 x 60,5 mm (0,77 x 3,90 x 2,38 in)Gewicht- 79,8 g (0.176 lb)Installation- Montage auf DIN-SchieneAbisolierlänge- E/A-Kabel, 9 bis 10 mmVerdrahtung- 18 bis 24 AWGUmgebungsbedingungenBetriebstemperatur- -20 bis 60°C (-4 bis 140°F)Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend)Höhenlage- Bis zu 4000 Meter Normen und ZertifizierungenEMC- EN 55032/35EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse AEMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV; Signal: 0,5 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 3 V- IEC 61000-4-8 PFMFSchock- IEC 60068-2-27Vibration- IEC 60068-2-6Sicherheit- UL 61010-2-201Gefährdete Bereiche- ATEX, Klasse I Division 2ErklärungUmweltfreundliches Produkt- RoHS, CRoHS, WEEEEMTBFZeit- 2.085.426 StundenNormen- Telcordia SR332

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

