

ArtikelNr.: 387845

EDS-308-MM-SC - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 6 10/100BaseT(X)-Ports

ab 391,95 EUR

 ArtikelNr.: 387845
 Versandgewicht: 0.80 kg
 Hersteller: MOXA


Produktbeschreibung

Moxa verfügt über ein umfangreiches Portfolio an industriellen unmanaged Switches, die speziell für die industrielle Ethernet-Infrastruktur entwickelt wurden. Unsere unmanaged Ethernet-Switches erfüllen die strengen Standards, die für die Betriebssicherheit in rauen Umgebungen erforderlich sind. Unmanaged Ethernet-Switch mit 6 10/100BaseT(X)-Ports, 2 100BaseFX-Multimode-Ports mit SC-Anschlüssen, Relaisausgangswarnung, 0 bis 60°C Betriebstemperatur, Eingangs-/Ausgangsschnittstelle, Alarmkontaktkanäle - 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A @ 24 VDC, Ethernet-Schnittstelle 10/100BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss) - 6- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit-Voll-/Halbduplex-Modus- Automatische MDI/MDI-X-Verbindung 100BaseFX-Ports (Multi-Mode-SC-Anschluss) - 2 Normen- IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX- IEEE 802.3x für Flusskontrolle Glasfaser DIP-Schalterkonfiguration Ethernet-Schnittstelle- Port-Break-Alarm Schaltereigenschaften MAC-Tabellengröße- 2 kbits Paketpuffergröße- 768 K Verarbeitungstyp- Store and Forward Leistungsparameter Eingangsstrom- 0.15 A @ 24 VDC Anschluss- 1 abnehmbare 6-Kontakt-Klemmenleiste(n) Betriebsspannung- 9.6 bis 60 VDC Eingangsspannung- Redundante Doppelleingänge- 12/24/48 VDC Verpolungsschutz- Unterstützt Überlaststromschutz- Unterstützt Physikalische Eigenschaften Gehäuse- Metall IP-Schutzart- IP30 Abmessungen- 53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in) Gewicht- 790 g (1.75 lb) Installation- Montage auf DIN-Schiene- Wandmontage (mit optionalem Kit) Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -10 bis 60°C (14 bis 140°F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen Sicherheit- UL 508- UL 60950-1- CSA C22.2 No. 60950-1- EN 62368 (LVD) EMC- EN 55032/35 EMI- CISPR 32, FCC Part 15B Class A EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 MHz; 2 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V Gefährliche Bereiche- ATEX- Class I Division 2 Vibration- IEC 60068-2-6 Schock- IEC 60068-2-27 Freier Fall- IEC 60068-2-32 Maritim- DNVMTBF Zeit- 2,382.553 Stunden Normen- MIL-HDBK-217F

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

