

Artikelnr.: 387974

EDS-2008-EL-M-SC-T - Unverwalteter Fast Ethernet-Switch mit 7 10/100BaseT(X)-Ports

ab **251,46 EUR**

Artikelnr.: 387974
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Moxa verfügt über ein großes Portfolio an industriellen, nicht verwalteten Switches, die speziell für die industrielle Ethernet-Infrastruktur entwickelt wurden. Unsere nicht verwalteten Ethernet-Switches erfüllen die strengen Standards, die für die Betriebszuverlässigkeit in rauen Umgebungen erforderlich sind. Nicht verwalteter Fast-Ethernet-Switch mit 7 10/100BaseT(X)-Ports, 1 100BaseFX-Multimode-Port mit SC-Anschlüssen, 12/24/48-Stromeingang, Metallgehäuse, Betriebstemperatur -40 bis 75 °C Ethernet-Schnittstelle 10/100BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss): EDS-2008-EL: 8- EDS-2008-EL-M-ST: 7- EDS-2008-EL-M-SC: 7- Voll-/Halbduplex-Modus- Auto-MDI/MDI-X-Verbindung- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit- 100BaseFX-Ports (Multi-Mode-SC-Anschluss): EDS-2008-EL-M-SC: 1- 100BaseFX-Ports (Multi-Mode ST-Anschluss): EDS-2008-EL-M-ST: 1 Normen: IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX- IEEE 802.3x für Flusskontrolle- IEEE 802.1p für Class of Service Switch-Eigenschaften- Verarbeitungstyp: Speichern und Weiterleiten- MAC-Tabellengröße: 2 K- Paketpuffergröße: 768 kbits DIP-Schalterkonfiguration- Ethernet-Schnittstelle: Quality of Service (QoS) , Broadcast Storm Protection (BSP) Leistungsparameter- Anschluss: 1 abnehmbare 2-Kontakt-Klemmenleiste(n)- Eingangsstrom: EDS-2008-EL: 0,052A @ 24 VDC, EDS-2008-EL-M-ST/EDS-2008-EL-M-SC: 0,082A @ 24 VDC- Eingangsspannung: 12/24/48 VDC- Betriebsspannung: 9,6 bis 60 VDC- Überlaststromschutz: Unterstützt- Verpolungsschutz: Unterstützt Physikalische Eigenschaften- Installation: DIN-Schienenmontage, Wandmontage (mit optionalem Kit)- Gewicht: 169 g (0.37 lb)- Gehäuse: Metall Abmessungen: EDS-2008-EL: 36 x 81 x 65 mm (1.4 x 3.19 x 2.56 in)- EDS-2008-EL-M-ST: 36 x 81 x 70.9 mm (1.4 x 3.19 x 2.79 in) (mit Stecker)- EDS-2008-EL-M-SC: 36 x 81 x 68.9 mm (1.4 x 3.19 x 2.71 in) (mit Stecker) Umgebungsbedingungen- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (nicht kondensierend) Betriebstemperatur: EDS-2008-EL/EDS-2008-EL-M-SC/EDS-2008-EL-M-ST: -10 bis 60°C (14 bis 140°F)- EDS-2008-EL-T/EDS-2008-EL-M-SC-T/EDS-2008-EL-M-ST-T: -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)- Lagertemperatur (inklusive Verpackung): -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Normen und Zertifizierungen- Sicherheit: UL 61010-2-201, EN 62368-1- EMC: EN 55032/35, EN 61000-6-2/-6-4- EMI: CISPR 22, 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFMF- Schock: IEC 60068-2-27- Vibration: IEC 60068-2-6- Freier Fall: IEC 60068-2-32 MTBF Zeit: EDS-2008-EL: 3.696.394 Stunden- EDS-2008-EL-M-SC/ EDS-2008-EL-M-ST: 3.329.688 Stunden- Normen: Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

