

Artikelnr.: 385290

NPORT 6250-M-SC - 2-Port RS-232/422/485 auf Multimode-Glasfaser (SC-Anschluss), sicherer Geräteserver

ab **527,93 EUR**

Artikelnr.: 385290
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Die Terminalserver von Moxa sind mit den speziellen Funktionen und Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die für den Aufbau zuverlässiger Terminalverbindungen zu einem Netzwerk erforderlich sind, und können verschiedene Geräte wie Terminals, Modems, Daten-Switches, Großrechner und POS-Geräte verbinden, um sie für Netzwerk-Hosts und -Prozesse verfügbar zu machen. 2-Port RS-232/422/485 zu Multi-Mode-Glasfaser (SC-Anschluss) sicherer Geräteserver Speicher-SD-Steckplatz- Bis zu 32 GB (SD 2.0-kompatibel) Ethernet-Schnittstelle 100BaseFX-Ports (Multi-Mode-SC-Anschluss) - 1 Magnetischer Isolationschutz - 1.5 kV (eingebaut) Ethernet-Softwarefunktionen Konfigurationsoptionen - Web-Konsole (HTTP/HTTPS) - Windows-Dienstprogramm - Dienstprogramm für Gerätesuche (DSU) - MCC-Tool - Serielle Konsole - Telnet/SSH-Konsole Telnet/SSH-Konsole Verwaltung - ARP - BOOTP - DHCP Client - DNS - HTTP - ICMP - IPv4/IPv6 - LLDP - PPPoE - SMTP - SNMPv1/v2c/v3 - SNTP - TCP/IP - Telnet - UDP Windows Real COM-Treiber - Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/ME/98/95 - Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 - Windows Embedded CE 6.0/5.0, Windows XP Embedded Linux Real TTY Drivers - Kernel Versionen 6.x, 5.x, 4.x, 3.x, 2.6.x, und 2.4.x Fixed TTY Drivers - macOS Versions: 11.x, 10.12 bis 10.15 - SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6.x, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X ARM®-basierte Plattformunterstützung - Linux Kernel 5.x/4.x Virtuelle Maschine - VMware ESXi (Windows 11/10) - VMware Fusion (Windows unter macOS 10.12 bis 11.x) - Parallels Desktop (Windows unter macOS 10.12 bis 11.x) Android API - Android 3.1.x und höher Zeitmanagement - SNTP-Client MIB - MIB-II Unicast-Routing - RIPV1/V2 - Statische Route Sicherheitsfunktionen Authentifizierung - Lokale Datenbank - RADIUS - TACACS+ Verschlüsselung - HTTPS - AES-128 - AES-256 - HMAC - RSA-1024 - SHA-1 - SHA-256 - SHA-384 Sicherheitsprotokolle - HTTPS (TLS 1.2) - SNMPv3 - SSHv2 Serielle Schnittstelle Anschluss - DB9 männlich Anzahl. Ports - 2 Serielle Standards - RS-232 - RS-422 - RS-485 Sichere Betriebsmodi - Reverse SSH - Secure Pair Connection - Secure Real COM - Secure TCP Client - Secure TCP Server - SSH Standardbetriebsarten - Deaktiviert - Ethernet Modem - Paarverbindung - PPP - Drucker - Real COM - Reverse Telnet - RFC2217 - TCP Client - TCP Server - Terminal - UDP Baudrate - 50 bps bis 921.6 kbps (unterstützt nicht standardisierte Baudraten) Datenbits - 5, 6, 7, 8 Stoppbits - 1, 1.5, 2 Flow Control - RTS/CTS - DTR/DSR - XON/XOFF Parity - None, Even, Odd, Space, Mark Pull High/Low Resistor for RS-485 - 1 Kilo-ohm, 150 Kilo-ohm RS-485 Datenrichtungssteuerung - Automatische Datenrichtungssteuerung (ADDC) Abschlusswiderstand für RS-485 - 120 Ohm Serielle Signale RS-232 - TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422 - Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485-4w - Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485-2w - Data+, Data-, GND Leistungsparameter Eingangsstrom - 430 mA @ 12 bis 48 VDC Eingangsspannung - 12 bis 48 VDC Zuverlässigkeit Automatischer Reboot-Trigger - Eingebauter WDT Alert Tools - Eingebauter Summier und RTC (Echtzeituhr) Physikalische Eigenschaften Gehäuse - Metall Abmessungen (mit Ohren) - 101 x 111 x 29 mm (3.98 x 4.37 x 1.1 in) Abmessungen (ohne Ohren) - 77 x 111 x 29 mm (3.03 x 4.37 x 1.1 in) Gewicht - 240 g (0.53 lb) Installation - Tischmontage - DIN-Schienenmontage (mit optionalem Kit) - Wandmontage Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur - 0 bis 55°C (32 bis 131°F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung) - -40 bis 75°C (-40 bis 75°C) -40 bis 75°C (-40 bis 167°F) Relative Luftfeuchtigkeit - 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen EMC - EN 55032/35 EMI - CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS - IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV - IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m - IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV(AC), 0.5 kV(DC); Signal: 0.5 kV - IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV(AC), 0.5 kV(DC); Signal: 1 kV - IEC 61000-4-6 CS: 3 V - IEC 61000-4-8 PFMF - IEC 61000-4-11 Verkehrskontrolle - NEMA TS2 Vibration - IEC 60068-2-6 Freier Fall - IEC 60068-2-34 Sicherheit - UL 60950-1 - UL 62368-1 Deklaration - Green Product - RoHS, CRoHS, WEEE MTBF Zeit - 1.526.091 Stunden Normen - Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

