

Artikelnr.: 387763

SFP-2.5GMLC-T - SFP-Modul mit 1 2.5GBaseFX-Port mit LC-Anschluss, Multimode

ab 243,51 EUR

 Artikelnr.: 387763
 Versandgewicht: 0.10 kg
 Hersteller: MOXA


Produktbeschreibung

Moxas Small-Form-Factor-Pluggable-Transceiver (SFP)-Ethernet-Glasfasermodule für 2,5-Gigabit-Ethernet bieten eine Abdeckung über einen weiten Bereich von Kommunikationsentfernungen. SFP-Modul mit 1 2.5GBaseFX-Port mit LC-Stecker, Multimode, für 170, 200, 550, 600 m Übertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur Ethernet-Schnittstelle Steckverbinder- Duplex-LC-Stecker Glasfaser- Typische Entfernung: Um die typische Entfernung des angegebenen Glasfaser-Transceivers zu erreichen, beachten Sie bitte die Formel: Link-Budget(dB) > Streuverlust(dB) + Gesamtverlust(dB) Leistungsparameter Leistungsaufnahme- Max. 1 W Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Lagertemperatur (in der Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen Sicherheit- IEC 60825-1- UL 62368-1- IEC 62368-1 EMC- EN 55032/35 EMI- FCC 15B Test Report- ICES-003: 2020 Ausgabe 7 EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV(AC), 0,5 kV(DC); Signal: 0,5 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV/2 kV(AC), 0,5 kV(DC); Signal: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 0,15 MHz bis 10 MHz: 3 V, 10 MHz bis 30 MHz: 3 bis 1 V, 30 MHz bis 80 MHz: 1 V- IEC 61000-4-8 PFMF: 1 A/m bei 50 Hz- IEC 61000-4-11: Spannungseinbrüche und Unterbrechungen

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

