

Artikelnr.: 387877

EDS-P206A-4POE-MM-ST - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 4 PoE-Ports, 2 100BaseFX-Multimode-Ports

ab **481,36 EUR**

Artikelnr.: 387877
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Einführung Die EDS-P206A-4PoE-Switches sind intelligente, unverwaltete 6-Port-Ethernet-Switches, die PoE (Power-over-Ethernet) an den Ports 1 bis 4 unterstützen. Die Switches sind als Stromversorgungsgeräte (PSE) klassifiziert, und wenn sie auf diese Weise verwendet werden, ermöglichen die EDS-P206A-4PoE-Switches die Zentralisierung der Stromversorgung und stellen bis zu 30 Watt Leistung pro Port bereit. Die Switches können zur Stromversorgung von IEEE 802.3af/at-konforme Power Devices (PD) versorgt werden, so dass keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Die Switches unterstützen IEEE 802.3/802.3u/802.3x mit 10/100M, Voll-/Halbduplex, MDI/MDI-X Auto-Sensing und bieten so eine wirtschaftliche Lösung für Ihr industrielles Ethernet-Netzwerk. EDS-P206A-4PoE-MM-ST EDS-P206A-Serie Unverwalteter Ethernet-Switch mit 4 PoE-Ports, 2 100BaseFX-Multimode-Ports mit ST-Steckern, -10 bis 60 °C Betriebstemperatur Ethernet-Schnittstelle-100BaseFX-Ports (Multi-Mode-ST-Stecker): 2-PoE-Anschlüsse (10/100BaseT(X), RJ45-Anschluss): 4. automatische Aushandlung der Geschwindigkeit, Voll-/Halbduplex-Modus, automatische MDI/MDI-X-Verbindungs-Standards: IEEE 802.3 für 10BaseT IEEE 802.3af/at für PoE/PoE+-Ausgang IEEE 802.3x für Flusskontrolle IEEE 802.3u für 100BaseT(X)-PoE Pinout: V+, V-, V-, V- für Pins 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI, Mode A)-Optical Fiber Switch Eigenschaften Packet Buffer Size: 768 kbits MAC Table Size: 2 K Processing Type: Store and Forward Leistungsparameter-Eingangsstrom: 5,55 A @ 24 VDC-Anschluss: 1 abnehmbare 4-Kontakt-Klemmenleiste(n)-Betriebsspannung: 12 bis 57 VDC-Eingangsspannung: 12/24/48 VDC, redundante Doppeleingänge-Stromverbrauch: Max. 120 W für den gesamten PD-Verbrauch Max. 30 W für jeden PoE-Port-Stromverbrauch (max.): Max. 13,2 W bei Vollast ohne den Verbrauch der PDs- Schutz vor Verpolung: Unterstützt-Überlastungsschutz: Unterstützt Physikalische Eigenschaften Gehäuse: Metall IP-Schutzart: IP30 Abmessungen: 50,3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in) Gewicht: 375 g (0.83 lb) Montage: DIN-Schienen-Montage, Wandmontage (mit optionalem Kit) Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung): -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen-EMI: CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A-EMC: EN 55032/24-EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF-Sicherheit: UL 508-Schock: IEC 60068-2-27-Freier Fall: IEC 60068-2-31-Vibration: IEC 60068-2-6 MTBF Zeit: 1.289.258 Stunden Normen: Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

