

Artikelnr.: 387480

EDS-4008-2GT-2GS-LV - Verwalteter Gigabit-Ethernet-Switch mit 4 10100BaseT(X)-Ports

ab 947,46 EUR

 Artikelnr.: 387480
 Versandgewicht: 0.50 kg
 Hersteller: MOXA


Produktbeschreibung

Die verwalteten Layer-2-Switches von Moxa zeichnen sich durch industrietaugliche Zuverlässigkeit, Netzwerkredundanz und Sicherheitsfunktionen auf der Grundlage des IEC 62443-Standards aus. Wir bieten robuste, branchenspezifische Produkte mit mehreren Industriezertifizierungen, wie z. B. Teile der Norm EN 50155 für Bahnanwendungen, IEC 61850-3 für Energieautomatisierungssysteme und NEMA TS2 für intelligente Transportsysteme. Verwalteter Gigabit-Ethernet-Switch mit 4 10/100BaseT(X)-Ports, 2 10/100/1000BaseT(X), 2 100/1000BaseSFP-Ports, duale Stromversorgung 12/24/48 VDC, -10 bis 60°C Betriebstemperatur Ethernet-Schnittstelle 10/100BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss)- 4- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit- Voll-/Halbduplex-Modus- Automatische MDI/MDI-X-Verbindung 10/100/1000BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss)- 2100/1000BaseSFP-Steckplätze- 2 Standards- IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX- IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X)- IEEE 802.3z für 1000BaseX- IEEE 802.3x für Flusskontrolle- IEEE 802.3ad für Port Trunk mit LACP- IEEE 802.1Q für VLAN Tagging- IEEE 802.1D-2004 für Spanning Tree Protocol- IEEE 802.1w für Rapid Spanning Tree Protocol- IEEE 802.1p für Class of Service- IEEE 802.1X für Authentifizierung Glasfaser Ethernet Software Features Industrieprotokolle- EtherNet/IP- Modbus TCP- PROFINET IO Device Management- IPv4/IPv6- Flusskontrolle- Gegendruckflusskontrolle- DHCP Server/Client- ARP- RARP- LLDP- Glasfaserprüfung- Port Mirroring (SPAN, RSPAN)- Linkup Delay- SMTP- SNMP Trap- SNMP Inform- SNMPv1/v2c/v3- RMON- TFTP- SFTP- HTTP- HTTPS- Telnet- Syslog- Private MIB Filter- GMRP- GVRP- GARP- 802.1Q VLAN- IGMP Snooping v1/v2/v3- IGMP Querier Redundanzprotokolle- STP- RSTP- Turbo Ring v2- Turbo Chain- Ring Coupling- Dual-Homing- Link Aggregation- MSTP- MRPSicherheit- Broadcast Storm Protection- Rate Limit- Trust Access Control- Static Port Lock- MAC Sticky- HTTPS/SSL- SSH- RADIUS- TACACS+- Access control list- Login and Password Policy- DHCP Snooping Time Management- SNTP- NTP Server/Client- NTP Authentication- IEEE 1588v2 PTP (hardwarebasiert)- Unterstützte Stromprofile: IEEE 1588 Default 2008, IEC 61850-9-3-2016, IEEE - C37.238-2017 Protokolle- IPv4/IPv6- TCP/IP- UDP- ICMP- ARP- RARP- TFTP- DNS- NTP Client- DHCP Server- DHCP Client- 802.1X- QoS- HTTPS- HTTP- Telnet- SMTP- SNMPv1/v2c/v3- RMON- Syslog MIB- P-BRIDGE MIB- Q-BRIDGE MIB- IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB- IEEE8021-PAE-MIB- IEEE8023-LAG-MIB- LLDP-EXT-DOT1-MIB- LLDP-EXT-DOT3-MIB- SNMPv2-MIB- RMON MIB Gruppen 1, 2, 3, 9 Switch Properties MAC Table Size- 16 KJumbo Frame Size- 9.216 KB Max. Anzahl. VLANs- 256 VLAN ID Bereich- VID 1 bis 4094 IGMP Gruppen- 512 Priority Queues- 4 Packet Buffer Size- 1 MB LED Interface LED Indicators- PWR1, PWR2, STATE, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, SYNC Serielle Schnittstelle Konsolenanschluss- RS-232 (TxD, RxD, GND), 8-polig RJ45 (115200, n, 8, 1) USB-Schnittstelle USB-Anschluss- USB Typ A (reserviert) Eingangs-/Ausgangsschnittstelle Alarmkontaktkanäle- 1, Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A @ 24 VDC Digitaleingangskanäle- 1 Digitaleingänge- +13 bis +30 V für Zustand 1- -30 bis +3 V für Zustand 0- Max. Eingangsstrom: 8 mA Tasten- Reset-Taste DIP-Schalter-Konfiguration DIP-Schalter- Turbo Ring, Master, Koppler, Reserve Leistungsparameter Anschluss- 2 abnehmbare 4-Kontakt-Klemmenleiste(n) Vorinstalliertes Leistungsmodul- PWR-100-LV Hinweis Die EDS-4008 Serie unterstützt modulare Netzteile. Die Modellnamen und Leistungsparameter werden durch das installierte Leistungsmodul bestimmt. Beispiel:- EDS-4008-T + PWR-100-LV = EDS-4008-LV-T. EDS-4008-T + PWR-105-HV-I = EDS-4008-HV-T Wenn Sie ein anderes Leistungsmodul installieren, beachten Sie die Spezifikationen des entsprechenden Modells. Wenn Sie zum Beispiel das Leistungsmodul des EDS-4008-LV-T durch das PWR-105-HV-I ersetzen, beachten Sie die Spezifikationen des EDS-4008-HV-T. Eingangsspannung- 12/24/48 VDC- Redundante Doppelseingänge Betriebsspannung- 9,6 bis 60 VDC Eingangsstrom- 12-48 VDC, 1,50-0,40 A oder 24 VDC, 0,70 A Leistungsaufnahme (max.)- 9,41 W Überlaststromschutz- Unterstützt Verpolungsschutz- Unterstützt Physikalische Eigenschaften IP-Schutzart- IP40 Abmessungen- 55 x 140 x 122,5 mm (2,17 x 5,51 x 4,82 in) Gewicht- 795 g (1,75 lb) Installation- DIN-Schienen-Montage- Wandmontage (mit optionalem Kit) Gehäuse- Metall Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -10 bis 60°C (14 bis 140°F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Relative Umgebungfeuchtigkeit- 5 bis 95 % (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen Industrielle Cybersicherheit- IEC 62443-4-1- IEC 62443-4-2 Sicherheit- UL 61010-2-201- EN 62368-1 (LVD) EMC- EN 55032/35- EN 61000-6-2/-6-4 EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 8 kV; Luft: 15 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 20 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 4 kV; Signal: 4 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 4 kV; Signal: 4 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFMF Schiffahrt- DNV- ABS- NK- LRVibration- IEC 60068-2-6 Schock- IEC 60068-2-27 Freier Fall- IEC 60068-2-32 Eisenbahn- EN 50121-4 Verkehrskontrolle- NEMA TS2 Umspannwerke- IEC 61850-3- IEEE 1613 Class 1 Gefährliche Bereiche- Class I Division 2- ATEX- IECEx MTBF Zeit- 1,074.099 Stunden Normen- Telcordia SR332

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

