

Artikelnr.: 387731

IOLOGIK R1240 - Universal IO, 8 Als, -10 bis 75C Betriebstemperatur

ab 264,54 EUR

 Artikelnr.: 387731
 Versandgewicht: 0.20 kg
 Hersteller: MOXA


Produktbeschreibung

Unsere universellen Controller und E/A-Produkte nutzen die Click&Go-Steuerungslogik, die unsere aktive Überwachungstechnologie und die Unterstützung einer vielseitigen Reihe von OT/IT-Protokollen umfasst, um Ihnen bei der einfachen Konfiguration, Bereitstellung und Realisierung von IIoT-Anwendungen wie Energieüberwachung, Anlagenüberwachung und Maschinen-OEM-Anwendungen zu helfen. Universal I/O, 8 Als, -10 bis 75°C Betriebstemperatur Input/Output Interface- Tasten: Reset-Taste- Analogeingangskanäle: 8- Isolation: 3k VDC oder 2k Vrms Analogeingänge- Genauigkeit: $\pm 0.1\%$ FSR @ 25°C- $\pm 0.3\%$ FSR @ -10 bis 60°C- Eingebauter Widerstand für Stromeingang: 120 Ohm- Anschluss: Schraubbare Euroblockklemme- E/A-Modus: Spannung/Strom- E/A-Typ: Differenziell- Eingangsimpedanz: 10 Mega-Ohm (min.)- Eingangsbereich 0 bis 10 VDC 0 bis 20 mA4 bis 20 mA4 bis 20 mA (mit Burn-out-Erkennung)- Auflösung: 16 Bit- Abtastrate- Alle Kanäle: 12 Abtastungen/Sek.- Pro Kanal: 1,5 Samples/Sek.- Nur ein Kanal aktiviert: 12 Samples/sec LED-Schnittstelle- LED-Anzeigen: PWR, RDY, P1, P2 Serielle Schnittstelle- Baudrate: 1200 bps bis 921,6 kbps- Anschluss: Klemmenblock Anzahl. Ports- 2 Parität- Keine- Gerade- Ungerade Pull-High/Low-Widerstand für RS-485- 1 Kilo-Ohm, 150 Kilo-Ohm Serielle Standards- RS-485 Stop-Bits- 1, 2 Surge- 1 kV ESD- 15 kV Data Bits- 8 Flow Control- Keine- XON/XOFF Serielle Signale RS-485-2w- Data+, Data-, GND Serielle Softwarefunktionen- Industrieprotokolle: Modbus RTU Server (Slave) Leistungsparameter- Leistungsanschluss: Schraubbare Euroblockklemme- Anzahl Stromeingänge: 1- Eingangsspannung: 12 bis 48 VDC- Stromverbrauch: 216 mA @ 24 VDC Physikalische Eigenschaften- Gehäuse: Kunststoff- Abmessungen: 27,8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)- Gewicht: 200 g (0.44 lb)- Installation Montage auf DIN-Schiene Wandmontage- Verkabelung E/A-Kabel, 16 bis 26 AWG Stromkabel, 12 bis 24 AWG Umgebungsbedingungen- Betriebstemperatur: -10 bis 75°C (14 bis 167°F)- Lagertemperatur (inklusive Verpackung): -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)- Relative Luftfeuchtigkeit: - 5 bis 95% (nicht kondensierend)- Höhenlage: 2000 m Normen und Zertifizierungen- EMC: EN 55032/24- EMI: CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A- EMS IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF- Sicherheit: UL 508- Schock: IEC 60068-2-27- Vibration: IEC 60068-2-6 Erklärung- Umweltfreundliches Produkt: RoHS, CRoHS, WEEE MTBF- Zeit: 1.239.293 Stunden- Normen: Telcordia SR332

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

