

Artikelnr.: 387945

TN-5308-LV-T - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 8 10100BaseT(X)-Ports mit M12-Anschlüssen

ab 480,43 EUR

Artikelnr.: 387945
Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Moxa ist ein IRIS-zertifiziertes Unternehmen, das ein umfangreiches Portfolio an robusten Ethernet-Switches anbietet, die die obligatorischen Abschnitte der Norm EN 50155 erfüllen. Diese Produkte werden in vielen Bahn- und U-Bahn-Systemen auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit unseren innovativen Lösungen und Technologien unterstützen wir Zugbauer dabei, die allgemeine Verkehrssicherheit und Effizienz zu erhöhen sowie erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen bei Betrieb und Wartung von Schienenfahrzeugen zu erzielen. Unmanaged Ethernet-Switch mit 8 10/100BaseT(X)-Ports mit M12-Steckern, 7 bis 60 VDC, -40 bis 75°C Betriebstemperatur, M12-Netzka- bel Ethernet Interface- 10/100BaseT(X) Ports (M12 D-coded 4-pin female connector) 8- Standards IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3x for flow control Power Parameters- Input Current 0.19 A @ 12 VDC, 0.10 A @ 24 VDC, 0.054 A @ 48 VDC- Input Voltage 12 to 48 VDC- No. of Power Inputs 1- Operating Voltage 8.4 to 60 VDC- Power Connector M12 A-coded male connector Physical Characteristics- Housing Metal- IP Rating IP40- Dimensions 60 x 216.6 x 36.1 mm (2.36 x 8.53 x 1.42 in)- Weight Packaged: 485 g (1.07 lb)- Installation DIN-rail mounting (with optional kit) Wall mounting Environmental Limits- Operating Temperature -40 to 75°C (-40 to 167°F)- Storage Temperature (package included) -40 to 85°C (-40 to 185°F)- Ambient Relative Humidity 5 to 95% (non-condensing)- Altitude 2000 m Standards and Certifications- Freefall IEC 60068-2-32- EMC EN 55032/35- EMI CISPR 32, FCC Part 15B Class A- EMS IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF- Environmental Testing IEC 60068-2-1, EN 50155 IEC 60068-2-14, EN 50155 IEC 60068-2-2, EN 50155 IEC 60068-2-30, EN 50155- International Approval RCM- Railway EN 50121-4 EN 50155- Railway Fire Protection EN 45545-2- Safety EN 60950-1 UL 508- Salt Spray Test IEC 60068-2-11, EN 50155- Shock IEC 60068-2-27, IEC 61373, EN 50155- Vibration IEC 60068-2-64, IEC 61373, EN 50155 Declaration- Green Product RoHS, CRoHS, WEEE MTBF- Time 2,804,342 hrs- Standards Telcordia SR332

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

