

Artikelnr.: 387435

A53-DB25F W/O ADAPTER - RS-232/422/485 Konverter mit 2 kV Isolierung, DB25F Kabel

ab **88,20 EUR**

Artikelnr.: 387435
 Versandgewicht: 0.10 kg
 Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

RS-232/422/485 Konverter mit 2 kV Isolierung, DB25F Kabel
 Serielle Schnittstelle
 Stecker- 10-pin RJ45
 Flusskontrolle- RTS/CTS
 Isolierung- 2 kV
 Anzahl Ports- 2
 RS-485 Datenrichtungssteuerung- ADDC (automatische Datenrichtungssteuerung)
 Serielle Standards- RS-232- RS-422- RS-485
 Serielle Signale- RS-232- Tx+, Rx+, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
 RS-422- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
 RS-485-4w- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
 RS-485-2w- Data+, Data-, GND
 Leistungsparameter
 Eingangsstrom- 195 mA @ 9 VDC
 Eingangsspannung- 9 bis 30 VDC
 Anzahl der Stromeingänge- 1
 Überlastschutz- Unterstützt
 Stromverbrauch- 195 mA @ 9 VDC
 Quelle der Eingangsleistung- Stromeingangsbuchse
 Physikalische Eigenschaften
 Gehäuse- Kunststoff
 IP-Schutzart- IP30
 Abmessungen- 90 x 60 x 21 mm (3.54 x 2.36 x 0.83 in)
 85 g (0.19 lb)
 Installation- Desktop
 Umgebungsbedingungen
 Betriebstemperatur- 0 bis 55°C (32 bis 131°F)
 Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
 Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend)
 Normen und Zertifizierungen
 EMC- EN 55032/35
 EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A
 EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV; Signal: 0,5 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz bis 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m- IEC 61000-4-8 PFME
 Umwelttests- IEC 60068-2-1- IEC 60068-2-14- IEC 60068-2-2- IEC 60068-2-3
 Vibration- IEC 60068-2-6
 MTBF Zeit- 1.870.854 Stunden
 Normen- Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

