

Artikelnr.: 387447

86M-5250-T - Modul für die ioPAC 8600 Serie, 2 CAN-Ports, -40 bis 75C Betriebstemperatur

ab **497,68 EUR**

Artikelnr.: 387447
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Modul für die ioPAC 8600 Serie, 2 CAN Ports, -40 bis 75°C Betriebstemperatur
Input/Output Interface
CAN Ports- 2
Isolation- 3k VDC oder 2k Vrms
Digital Outputs
Connector- Spring-type Euroblock terminal
I/O Mode- DO oder PWM
CAN Interface
Industrial Protocols- CAN 2.0A, CAN 2.0B, CANopen DS301, V4.02
Baudrate- 10/20/50/125/250/500/800/1000 kbps, benutzerdefiniert
Stecker- DB9 männlich
Isolation- 3k VDC oder 2k Vrms
No. Ports- 2
Abschlusswiderstand- N/A, 120 Ohm (per DIP)
Leistungsparameter
Leistungsaufnahme- 60.0 mA @ 24 VDC
Physikalische Eigenschaften
Abmessungen- 25 x 128,2 x 85,5 mm (0,98 x 5,05 x 3,37 in)
Gewicht- Unter 80 g
Verkabelung- E/A-Kabel, 16 bis 28 AWG
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur- -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)
Lagertemperatur (in der Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend)
Höhenlage- 2000 m
Normen und Zertifizierungen
EMV- EN 55032/24, EN 61000-6-2/-6-4
EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A
EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 5100 MHz bis 6000 MHz: 3 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV; Signal: 0,5 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFM
Eisenbahn- EN 50121-4, EN 50155
Sicherheit- UL 508
Schock- IEC 60068-2-27
Vibration- IEC 60068-2-6
MTBF
Zeit- 3.306.609 Stunden
Normen- Telcordia SR332

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

