

Artikelnr.: 387812

EDS-208A-M-SC-T - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 7 10/100BaseT(X)-Ports

ab **319,91 EUR**

Artikelnr.: 387812
Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Unverwalteter Ethernet-Switch mit 7 10/100BaseT(X)-Ports, 1 100BaseFX-Multimode-Port mit SC-Anschluss, -40 bis 75°C
Betriebstemperatur Ethernet-Schnittstelle 10/100BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss) - 7- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit- Voll-/Halbduplex-Modus- Automatische MDI/MDI-X-Verbindung 100BaseFX-Ports (Multi-Mode-SC-Anschluss) - 1 Normen- IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX- IEEE 802.3x für Flusskontrolle Switch-Eigenschaften MAC-Tabellengröße- 2 K Paketpuffergröße- 768 kbits Verarbeitungstyp- Store and Forward Stromversorgungsparameter Anschluss- 1 abnehmbare 4-Kontakt-Klemmenleiste(n) Eingangsstrom- 0.11 A @ 24 VDC Eingangsspannung- 12/24/48 VDC- Redundante Doppeleingänge Betriebsspannung- 9.6 bis 60 VDC Überlaststromschutz- Unterstützt Verpolungsschutz- Unterstützt DIP-Schalterkonfiguration Ethernet-Schnittstelle- Broadcast-Sturm-Schutz Physikalische Eigenschaften Gehäuse- Aluminium IP-Schutz- IP30 Abmessungen- 50 x 114 x 70 mm (1.96 x 4.49 x 2.76 in) Gewicht- 275 g (0.61 lb) Installation- Montage auf DIN-Schiene- Wandmontage (mit optionalem Kit) Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -40 bis 75°C (-40 bis 167°F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 85°C) -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen Sicherheit- UL 508- EN 62368-1 (LVD) EMC- EN 55032/35 EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFM Gefährliche Bereiche- ATEX- Class I Division 2 Eisenbahn- EN 50121-4 Verkehrssteuerung- NEMA TS2 Vibration- IEC 60068-2-6 Schock- IEC 60068-2-27 Freier Fall- IEC 60068-2-31 Schifffahrt- ABS- LR- NK- DNVMTBF Zeit- EDS-208A: 3.248.014 Stunden- EDS-208A-MM/SS: 2.705.157 Stunden- EDS-208A-M/S: 2.943.335 Stunden Normen- Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

