

Artikelnr.: 387815

EDS-208A-S-SC - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 7 10/100BaseT(X)-Ports

ab 397,43 EUR

 Artikelnr.: 387815
 Versandgewicht: 0.50 kg
 Hersteller: MOXA


Produktbeschreibung

Unverwalteter Ethernet-Switch mit 7 10/100BaseT(X)-Ports, 1 100BaseFX-Single-Mode-Port mit SC-Anschluss, -10 bis 60 °C Betriebstemperatur Ethernet-Schnittstelle 10/100BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss)- 7- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit- Voll-/Halbduplex-Modus- Automatische MDI/MDI-X-Verbindung 100BaseFX-Ports (Singlemode-SC-Anschluss)- 1 Normen- IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX- IEEE 802.3x für Flusskontrolle Switch-Eigenschaften MAC-Tabellengröße- 2 KPacketpuffergröße- 768 kbits Verarbeitungstyp- Store and Forward Stromversorgungsparameter Anschluss- 1 abnehmbare 4-Kontakt-Klemmenleiste(n) Eingangsstrom- 0.11 A @ 24 VDC Eingangsspannung- 12/24/48 VDC- Redundante Doppeleingänge Betriebsspannung- 9.6 bis 60 VDC Überlaststromschutz- Unterstützt Verpolungsschutz- Unterstützt DIP-Schalterkonfiguration Ethernet-Schnittstelle- Broadcast-Sturm-Schutz Physikalische Eigenschaften Gehäuse- Aluminium IP-Schutz- IP30 Abmessungen- 50 x 114 x 70 mm (1.96 x 4.49 x 2.76 in) Gewicht- 275 g (0.61 lb) Installation- Montage auf DIN-Schiene- Wandmontage (mit optionalem Bausatz) Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen Sicherheit- UL 508- EN 62368-1 (LVD) EMC- EN 55032/35 EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFM Gefährliche Bereiche- ATEX- Class I Division 2 Eisenbahn- EN 50121-4 Verkehrssteuerung- NEMA TS2 Vibration- IEC 60068-2-6 Schock- IEC 60068-2-27 Freier Fall- IEC 60068-2-31 Schiffahrt- ABS- LR- NK- DNV MTBF Zeit- EDS-208A: 3.248.014 Stunden- EDS-208A-MM/SS: 2.705.157 Stunden- EDS-208A-M/S: 2.943.335 Stunden Normen- Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

