

Artikelnr.: 387873

EDS-G308-2SFP-T - Unverwalteter Full-Gigabit-Ethernet-Switch mit 6 10/100/1000BaseT(X)-Ports

ab 425,09 EUR

Artikelnr.: 387873
Versandgewicht: 0.90 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Moxa verfügt über ein großes Portfolio an industriellen unmanaged Switches, die speziell für industrielle Ethernet-Infrastrukturen entwickelt wurden. Unsere unmanaged Ethernet-Switches erfüllen die strengen Standards, die für die Betriebssicherheit in rauen Umgebungen erforderlich sind. Unverwalteter Full-Gigabit-Ethernet-Switch mit 6 10/100/1000BaseT(X)-Ports, 2 Combo-10/100/1000BaseT(X)- oder 100/1000BaseSFP-Steckplätzen zum Hinzufügen von Gigabit/Fast-Ethernet-Modulen der Serie SFP-1G/1FE, Betriebstemperatur -40 bis 75 °C Eingangs-/Ausgangsschnittstelle Alarmkontaktkanäle- 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 VDC Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss)- 6- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit- Voll-/Halbduplex-Modus- Automatische MDI/MDI-X-Verbindung Combo-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP+)- 2 Normen- IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X)- IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX- IEEE 802.3x für Flusskontrolle- IEEE 802.3z für 1000BaseX- IEEE 802.3az für energieeffizientes Ethernet DIP-Switch-Konfiguration Ethernet-Schnittstelle- Broadcast Storm Protection- Jumbo Frame- IEEE 802.3az Energieeinsparung- 100/1000 SFP Geschwindigkeitsumschaltung- Port Break Alarm Switch Eigenschaften Jumbo Frame Größe- 9.6 K MAC Table Size- 8 K Packet Buffer Size- 4 Mbits Processing Type- Store and Forward Power Parameters Connection- 1 abnehmbare 6-Kontakt-Klemmleiste(n) Input Voltage- 12/24/48 VDC- Redundant dual inputs Operating Voltage- 9.6 bis 60 VDC Verpolungsschutz- Unterstützt Eingangsstrom- 0.9 A @ 12-48 VDC Physikalische Eigenschaften Gehäuse- Metall IP-Schutzart- IP30 Abmessungen- 52.85 x 135 x 105 mm (2.08 x 5.31 x 4.13 in) Gewicht- 880 g (1.94 lb) Installation- Montage auf DIN-Schiene- Wandmontage (mit optionalem Kit) Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen Sicherheit- UL 508- EN 62368-1 (LVD) EMC- EN 55032/35- EN 61000-6-2/-6-4 EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 800 MHz: 10 V/m- IEC 61000-4-3 RS: 800 MHz bis 1 GHz: 20 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFMF: 100 A/m Gefährdete Bereiche- ATEX- Class I Division 2 Eisenbahn- EN 50121-4 Vibration- IEC 60068-2-6 Schock- IEC 60068-2-27 Freier Fall- IEC 60068-2-32 Maritim- DNV- LR- ABS- NKMTB Zeit- 2,260.195 Stunden Normen- Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

