

Artikelnr.: 387676

## IOLOGIK E2214 - Universalregler, 6 DIs, 6 Relais, ClickGo, -10 bis 60C Betriebstemperatur

ab **408,05 EUR**

Artikelnr.: 387676  
Versandgewicht: 0.30 kg  
Hersteller: MOXA



### Produktbeschreibung

Unsere universellen Steuerungen und E/A-Produkte verwenden die Click&Go-Steuerlogik, die unsere aktive Überwachungstechnologie und die Unterstützung einer vielseitigen Reihe von OT/IT-Protokollen umfasst, damit Sie IoT-Anwendungen wie Energieüberwachung, Anlagenüberwachung und Maschinen-OEM-Anwendungen einfach konfigurieren, einsetzen und realisieren können. Universeller Controller, 6 DIs, 6 Relais, Click&Go, -10 bis 60°C Betriebstemperatur Steuerungslogik Sprache-Click&Go Eingangs-/Ausgangsschnittstelle Digitaleingangskanäle- 6 Relaiskanäle- 6 Tasten- Reset-Taste Drehschalter- 0 bis 9 Isolierung- 3k VDC oder 2k Vrms Digitaleingänge Stecker- Schraubbare Euroblockklemme Sensortyp- Trockenkontakt- Nasskontakt (NPN oder PNP) E/A-Modus- DI oder Ereigniszähler Trockenkontakt- Ein- Kurzschluss gegen GND- Aus: offen Nasskontakt (DI gegen GND)- Ein: 0 bis 3 VDC- Aus: 10 bis 30 VDC Zählerfrequenz- 900 Hz Digitales Filterzeitintervall- Software konfigurierbar Punkte pro COM- 3 Kanäle Relaisanschluss- Schraubbare Euroblockklemme Typ- Form A (N.O.) Leistungsrelais E/A-Modus- Relais- oder Impulsausgang Impulsausgangsfrequenz- 0,3 Hz bei Nennlast Kontaktstrom- Induktive Last: 2 A @ 30 VDC, 250 VAC, 110 VAC- Widerstandslast: 5 A @ 30 VDC, 250 VAC, 110 VAC Zulässige Mindestlast- 1 A @ 5 VDC Kontaktwiderstand- 100 Milli-Ohm (max.) Elektrische Lebensdauer- 100.000 Schaltspiele bei 5 A ohmscher Last Mechanische Lebensdauer- 1.000.000 Schaltspiele Hinweis- Die Umgebungsfeuchtigkeit darf nicht kondensieren und muss zwischen 5 und 95 % liegen. Die Relais können bei Betrieb in Umgebungen mit hoher Kondensation unter 0°C Fehlfunktionen aufweisen. LED-Schnittstelle LED-Anzeigen- PWR, RDY, Seriell, E/A-Status Ethernet-Schnittstelle 10/100 Base T(X) Ports (RJ45-Anschluss)- 1 Magnetischer Isolationsschutz- 1,5 kV (eingebaut) Ethernet Software Features Konfigurationsoptionen- Windows Utility (ioAdmin), Web Console (HTTP) Industrieprotokolle- Modbus TCP Server (Slave), SNMPv1/v2c/v3, SNMPv1 Trap, Moxa AOPC (Active Tag), MXIO Library, CGI-Befehle Management- BOOTP, IPv4, SMTP, DHCP Client, HTTP, TCP/IP MIB- Geräteeinstellungen MIB Zeitmanagement- SNMP Sicherheitsfunktionen Authentifizierung- Lokale Datenbank Verschlüsselung- HMA CS Sicherheitsprotokolle- SNMPv3 Modbus TCP Unterstützte Funktionen- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 Modus- Server (Slave) Serielle Schnittstelle Anschluss- Klemmleiste Serielle Standards- RS-485 Anzahl Ports- 1 Baudrate- 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps Parität- Keine Datenbits- 8 Stoppbits- 1 Flusskontrolle- Keine Serielle Signale RS-485-2w- Data+, Data-, GND Serielle Softwarefunktionen Industrieprotokolle- Modbus RTU Master Plattform Echtzeituhr (RTC)- Echtzeituhr mit Batterie-Backup Leistungsparameter Leistungsanschluss- Schraubbare Euroblockklemme Anzahl Stromeingänge- 1 Eingangsspannung- 12 bis 36 VDC Stromverbrauch- 170 mA @ 24 VDC Physikalische Eigenschaften Abmessungen- 115 x 79 x 45,6 mm (4,53 x 3,11 x 1,80 in) Gewicht- 250 g (0,55 lb) Installation- Montage auf DIN-Schiene, Wandmontage Verdrahtung- E/A-Kabel, 16 bis 26 AWG- Stromkabel, 16 bis 26 AWG Gehäuse- Kunststoff Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -10 bis 60°C (14 bis 140°F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Höhenlage- 2000 m Normen und Zertifizierungen Sicherheit- UL 508 EMC- EN 61000-6-2/-6-4 EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFMF Schock- IEC 60068-2-27 Vibration- IEC 60068-2-6 Freier Fall- IEC 60068-2-32 Erklärung Umweltfreundliches Produkt- RoHS, CRoHS, WEEE MTBF Zeit- 307.239 Stunden Normen- Telcordia SR332

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

