

Artikelnr.: 387875

## EDS-P206A-4POE-MM-SC - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 4 PoE-Ports, 2 100BaseFX-Multimode-Ports

ab **481,36 EUR**

Artikelnr.: 387875  
Versandgewicht: 0.40 kg  
Hersteller: MOXA



### Produktbeschreibung

Unverwalteter Ethernet-Switch mit 4 PoE-Ports, 2 100BaseFX-Multimode-Ports mit SC-Steckern, -10 bis 60 °C Betriebstemperatur Ethernet-Schnittstelle 100BaseFX-Ports (Multimode-SC-Stecker)- 2PoE-Ports (10/100BaseT(X), RJ45-Stecker)- 4- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit- Voll-/Halbduplex-Modus- Automatische MDI/MDI-X-Verbindung Normen- IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3af/at für PoE/PoE+ Ausgang- IEEE 802.3x für die Flusskontrolle- IEEE 802.3u für 100BaseT(X)PoE-Pinout- V+, V+, V-, V- für die Pins 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI, Mode A) Switch-Eigenschaften Packet Buffer Size- 768 kbits MAC Table Size- 2 K Processing Type- Store and Forward Power Parameters Input Current- 5.55 A @ 24 VDC Anschluss- 1 abnehmbare 4-Kontakt-Klemmenleiste(n) Betriebsspannung- 12 bis 57 VDC Eingangsspannung- 12/24/48 VDC- Redundante Doppelseingänge Leistungsbudget- Max. 120 W für den gesamten PD-Verbrauch- Max. 30 W für jeden PoE-Port Leistungsaufnahme (Max.)- Max. 13,2 W bei Volllast ohne PD-Verbrauch Verpolungsschutz- Unterstützt Überlastschutz- Unterstützt Physikalische Merkmale Gehäuse- Metall IP-Schutz- IP30 Abmessungen- 50,3 x 114 x 70 mm (1,98 x 4,53 x 2,76 in) Gewicht- 375 g (0,83 lb) Installation- DIN-Schienen-Montage- Wandmontage (mit optionalem Kit) Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -10 bis 60°C (14 bis 140°F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Normen und Zertifizierungen EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMC- EN 55032/24 EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 20 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFMFSicherheit- UL 508 Schock- IEC 60068-2-27 Freier Fall- IEC 60068-2-31 Vibration- IEC 60068-2-6 MTBF Zeit- 1.289.258 Stunden Normen- Telcordia (Bellcore), GB

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

