

Artikelnr.: 387746

PWR-12050-CN-S2 - Entriegelungszylinderstecker, 12 VDC, 0,5 A, 100 bis 240 VAC, CN-Stecker, 0 bis 40°C Betriebstemperatur

ab 45,45 EUR

Artikelnr.: 387746
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Moxa bietet eine Vielzahl von Netzteilen an, die den Platz- und Stromquellen-Eingangs-/Ausgangsbedingungen für die meisten industriellen Steuersysteme entsprechen. Unlocking barrel plug, 12 VDC, 0.5 A, 100 bis 240 VAC, CN-Stecker, 0 bis 40°C Betriebstemperatur. Eingangsleistung: 100 bis 240 VAC (50 bis 60 Hz). Leistungsparameter: Eingangssteckertyp- CNAusgangsleistungsfähigkeit- 0,5 A @ 12 VDC. Ausgangssteckertyp- Steckertyp: S-Type 5.5/2.1/9.5. Physikalische Eigenschaften: Abmessungen- 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in). Gewicht- 77 g (0.17 lb). Kabellänge- 1500±100 mm (59.06±3.94 in). Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur- 0 bis 40°C (32 bis 104°F). Lagertemperatur- -20 bis 70°C (-4 bis 158°F). Normen und Zertifizierungen: Sicherheit- CCC

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

