

Artikelnr.: 387649

IOLOGIK E1210 - Universal IO, 16 DI, -10 bis 60°C Betriebstemperatur

ab **175,32 EUR**

Artikelnr.: 387649
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Universal E/A, 16 DI, -10 bis 60°C Betriebstemperatur
Eingangs-/Ausgangsschnittstelle
Digitale Eingangskanäle- 16
Isolierung- 3k VDC oder 2k Vrms
Tasten- Reset-Taste
Digitale Eingänge
Anschluss- Schraubbare Euroblockklemme
Sensortyp- Trockenkontakt- Nasskontakt (NPN oder PNP)
I/O-Modus- DI oder Ereigniszähler
Trockenkontakt- Ein: Kurzschluss gegen GND- Aus: offen
Nasskontakt (DI gegen COM)- Ein: 10 bis 30 VDC- Aus: 0 bis 3 VDC
Zählerfrequenz- 250 Hz
Digitales Filterzeitintervall- Software konfigurierbar
Punkte pro COM- 8 Kanäle
Ethernet-Schnittstelle
10/100BaseT(X) Ports (RJ45-Anschluss)- 2, 1 MAC-Adresse (Ethernet-Bypass)
Magnetischer Isolationsschutz- 1.5 kV (eingebaut)
Ethernet Software Features
Konfigurationsoptionen- Web Console (HTTP), Windows Utility (ioSearch), MCC Tool
Industrieprotokolle- Modbus TCP Server (Slave), Moxa AOPC (Active Tag), MXIO Library, EtherNet/IP Adapter
Management- RESTful API, SNMPv1/v2c, SNMPv1 Trap, HTTP, DHCP-Client, BOOTP, IPv4, TCP/IP, UDP
MIB- Geräteeinstellungen
MIBSicherheits- Zugriffskontrollliste
SicherheitsfunktionenAuthentifizierung- Lokale Datenbank
LED-SchnittstelleLED-Anzeigen- Power, Bereit, Port 1, Port 2
Modbus TCPUnterstützte Funktionen- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23
Modus- Server (Slave)
Max. Anzahl der Client-Verbindungen- 10
EtherNet/IPModus- Adapter
Max. Anzahl der Scanneranschlüsse- 9 (für Nur-Lesen), 1 (für Lesen/Schreiben)
LeistungsparameterLeistungsanschluss- Schraubbare Euroblock-Klemme
Anzahl der Stromeingänge- 1
Eingangsspannung- 12 bis 36 VDC
Stromverbrauch- 110 mA @ 24 VDC
Physikalische EigenschaftenGehäuse- Kunststoff
Abmessungen- 27,8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
Gewicht- 200 g (0.44 lb)
44 lb)
Installation- DIN-Schienen-Montage, Wandmontage
Verkabelung- E/A-Kabel, 16 bis 26 AWG- Stromkabel, 12 bis 24 AWG
UmgebungsbedingungenBetriebstemperatur- -10 bis 60°C (14 bis 140°F)
Lagertemperatur (in der Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend)
Höhenlage- 4000 m
Normen und ZertifizierungenEMV- EN 55032/24, EN 61000-6-2/-6-4
EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A
EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz; 10 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFMF
Gefahrenbereiche- ATEX, Class I Division 2
Sicherheit- UL 508
Schock- IEC 60068-2-27
Freier Fall- IEC 60068-2-32
Vibration- IEC 60068-2-6
ErklärungUmweltfreundliches Produkt- RoHS, CRoHS, WEEE
MTBFZeit- 671.345 Stunden
Normen- Telcordia SR332

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

