

Artikelnr.: 387673

IOLOGIK E2210 - Universalregler, 12 DIs, 8 DOs, ClickGo, -10 bis 60C Betriebstemperatur

ab **282,11 EUR**

Artikelnr.: 387673
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Universalcontroller, 12 DIs, 8 DOs, Click&Go, -10 bis 60°C Betriebstemperatur Steuerungslogik Sprache- Click&Go Input/Output Interface Digitale Eingangskanäle- 12 Digitale Ausgangskanäle- 8 Tasten- Reset-Taste Drehschalter- 0 bis 9 Isolation- 3k VDC oder 3k VDC oder 2k Vrms Digitale Eingänge Anschluss- Schraubbare Euroblockklemme Sensortyp- Trockenkontakt- Nasskontakt (NPN) E/A-Modus- DI oder Ereigniszähler Trockenkontakt- Ein: Kurzschluss gegen GND- Aus: offen Nasskontakt (DI gegen GND)- Ein: 0 bis 3 VDC- Aus: 10 bis 30 VDC Zählerfrequenz- 900 Hz Zeitintervall der digitalen Filterung- Software konfigurierbar Punkte pro COM- 12 Kanäle Digitale Ausgänge Anschluss- Schraub-Euroblock-Klemme E/A-Typ- Senke E/A-Modus- DO- oder Impulsausgang Nennstrom- 200 mA pro Kanal Impulsausgangsfrequenz- 1 kHz Überstromschutz- 0.65 A pro Kanal bei 25°C Übertemperaturabschaltung- 175°C (min.) Überspannungsschutz- 45 VDC (typisch) LED-Schnittstelle LED-Anzeigen- PWR, RDY, Seriell, E/A-Status Ethernet-Schnittstelle 10/100 Base T(X)-Ports (RJ45-Anschluss)- 1 Magnetischer Isolationsschutz- 1.5 kV (eingebaut) Ethernet Software Features Konfigurationsoptionen- Windows Utility (ioAdmin), Web Console (HTTP) Industrieprotokolle- Modbus TCP Server (Slave), SNMPv1/v2c/v3, SNMPv1 Trap, Moxa AOPC (Active Tag), MXIO Library, CGI-Befehle Management- BOOTP, IPv4, SMTP, DHCP Client, HTTP, TCP/IP MIB- Geräteeinstellungen MIB Zeitmanagement- SNTP Sicherheitsfunktionen Authentifizierung- Lokale Datenbank Verschlüsselung- HMA Sicherheitsprotokolle- SNMPv3 Modbus TCP Unterstützte Funktionen- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 Modus- Server (Slave) Serielle Schnittstelle Anschluss- Klemmleiste Serielle Standards- RS-485 Anzahl Ports- 1 Baudrate- 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps Parität- Keine Datenbits- 8 Stoppbits- 1 Flusskontrolle- Keine Serielle Signale RS-485-2w- Data+, Data-, GND Serielle Softwarefunktionen Industrieprotokolle- Modbus RTU Master Plattform Echtzeituhr (RTC)- Echtzeituhr mit Batterie-Backup Leistungsparameter Leistungsanschluss- Schraubbare Euroblockklemme Anzahl Stromeingänge- 1 Eingangsspannung- 12 bis 36 VDC Stromverbrauch- 203 mA @ 24 VDC Physikalische Eigenschaften Abmessungen- 115 x 79 x 45.6 mm (4.53 x 3.11 x 1.80 in) Gewicht- 250 g (0.55 lb) Installation- Montage auf DIN-Schiene- Wandmontage Verdrahtung- E/A-Kabel, 16 bis 26 AWG- Stromkabel, 16 bis 26 AWG Gehäuse- Kunststoff Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- -10 bis 60°C (14 bis 140°F) Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend) Höhenlage- 2000 m Normen und Zertifizierungen Sicherheit- UL 508 EMC- EN 61000-6-2/-6-4 EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 10 V- IEC 61000-4-8 PFMFSchock- IEC 60068-2-27 Vibration- IEC 60068-2-6 Freier Fall- IEC 60068-2-32 Erklärung Umweltfreundliches Produkt- RoHS, CRoHS, WEEE MTBF Zeit- 213.673 Std. Normen- Telcordia SR332

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

