

Artikelnr.: 390883

U7-OUTDOOR - Outdoor Indoor/outdoor WiFi 7 AP mit integrierter Richtwirkung

ab **207,69 EUR**

Artikelnr.: 390883
Versandgewicht: 1.20 kg
Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

Allwetter-WiFi 7 AP mit 4 räumlichen Streams, einer integrierten direktionalen Superantenne und vielseitigen Montageoptionen.- WiFi 7- 4 räumliche Streams- 465 m² freie Fläche mit der integrierten Superantenne- Software-einstellbare Antennenstrahlbreite für eine ausgewogene Abdeckung mit den mitgelieferten Rundstrahlantennen- 200+ angeschlossene Geräte- Stromversorgung über PoE+- 2.5 GbE Uplink- Vielseitige Wand- und Mastmontage- Wetterfest (im Freien)Mechanisch- Abmessungen 170 x 208 x 54,5 mm (6,7 x 8,2 x 2,1")- Gewicht 1,2 kg (2,6 lb)- Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung- Befestigungsmaterial Polycarbonat, SGCC-Stahl- Mastdurchmesser 25-60 mm (1-2.36") je nach Rohraußendurchmesser- Windbeständigkeit 74,6 N bei 200 km/h (16.8 lbf bei 125 mph)- Witterungsbeständigkeit IPX6Hardware- Netzwerkschnittstelle (1) 1/2,5 GbE RJ45-Port- Verwaltungsschnittstelle Ethernet- Stromversorgungsmethode PoE+- Stromversorgung UniFi PoE Switch- Unterstützter Spannungsbereich 42,5-57V DC- Maximale Leistungsaufnahme 19W- Max. Sendeleistung2,4 GHz5 GHz6 GHz23 dBm26 dBm-- MIMO2,4 GHz5 GHz6 GHz2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)-- Durchsatzrate2,4 GHz5 GHz6 GHz688 Mbps (BW40)4,3 Gbps (BW240)-- Antennengewinn2,4 GHz5 GHz6 GHz- Direktional intern: 8 dBi/Extern omni: 3 dBi- Richtungsabhängig intern: 12,5 dBi/Externe Rundstrahlantenne: 4 dBi-- Antennenstrahlbreite2,4 GHz5 GHz6 GHz90°45°-- Antennen (1) Direktionale interne Antenne(2) Externe Omni-Antennen(2) RP-SMA-Anschlüsse für externe Antenne- LEDs (1) Power: weiß/blau(4) Mesh Signal: blau- Taste Werksreset- Montage Wand, Decke, Mast (im Lieferumfang enthalten)- Betriebstemperatur -30 bis 60° C (-22 bis 140° F)- Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend- Zertifizierungen CE, FCC, ICSoftware- WiFi Standards 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7)- Wireless-Sicherheit WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)- BSSID 8 pro Funkgerät- VLAN 802.1Q- Erweiterte QoS Ratenbegrenzung pro Benutzer- Isolierung des Gastverkehrs Unterstützt- Gleichzeitige Clients 200+Unterstützte Datenraten- 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps- 802.11b 1, 2, 5, 5, 11 Mbps- 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps- 802.11n 6,5 Mbps bis 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)- 802.11ac 6,5 Mbps bis 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)- 802.11ax (WiFi 6) 7,3 Mbit/s bis 2,4 Gbit/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)- 802.11be (WiFi 7) 7,3 Mbit/s bis 4,3 Gbit/s (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240)

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

