

Artikelnr.: 387749

SFP-1GLHLC - SFP-Modul mit 1 1000BaseLH-Port mit LC-Anschluss für 30 km Übertragung

ab **294,27 EUR**

Artikelnr.: 387749
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Moxas Small-Form-Factor-Pluggable-Transceiver (SFP) Ethernet-Glasfasermodule für Gigabit-Ethernet bieten eine Abdeckung über einen weiten Bereich von Kommunikationsdistanzen. SFP-Modul mit 1 1000BaseLH-Port mit LC-Stecker für 30 km Übertragung, 0 bis 60°C Betriebstemperatur Ethernet Interface- Ports 1- Connectors Duplex LC connector Simplex LC connector (WDM-type only)- Optical Fiber Typical Distance: To reach the typical distance of specified fiber transceiver, please refer to formula: Link budget(dB) > dispersion penalty(dB) + total link loss(dB) Power Parameters- Power Consumption Max. 1 W Environmental Limits- Operating Temperature 0 to 60°C (32 to 140°F)- Storage Temperature (package included) -40 to 85°C (-40 to 185°F)- Ambient Relative Humidity 5 to 95% (non-condensing) Standards and Certifications- Safety UL 62368-1 IEC 62368-1 IEC 60825-1- EMC EN 55032/35- EMIFCC 15B Test Report IECES-003: 2020 Issue 7- EMS IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV(AC), 0.5 kV(DC); Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV / 2 kV(AC), 0.5 kV(DC); Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 0.15 MHz to 10 MHz: 3 V, 10 MHz to 30 MHz: 3 to 1 V, 30 MHz to 80 MHz: 1 V IEC 61000-4-8 PFMF: 1 A/m at 50 Hz IEC 61000-4-11 Voltage Dips and Interruption

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

