

Artikelnr.: 387745

PWR-12050-AU-S2 - Entriegelungszylinderstecker, 12 VDC, 0,5 A, 100 bis 240 VAC, AU-Stecker

ab 45,45 EUR

Artikelnr.: 387745
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Moxa bietet eine Vielzahl von Netzteilen an, die den Platz- und Stromquellen-Eingangs-/Ausgangsbedingungen für die meisten industriellen Steuersysteme entsprechen. Unlocking barrel plug, 12 VDC, 0.5 A, 100 bis 240 VAC, AU-Stecker, 0 bis 40°C Betriebstemperatur, Eingangsleistungsparameter Spannungsbereich- 100 bis 240 VAC (50 bis 60 Hz) Leistungsparameter Eingangssteckertyp- AUAusgangsleistungsfähigkeit- 0,5 A @ 12 VDC Ausgangssteckertyp- Steckertyp: S-Type 5.5/2.1/9.5 Physikalische Eigenschaften Abmessungen- 67.9 x 39.4 x 42.5 mm (2.67 x 1.55 x 1.67 in) Gewicht- 81 g (0.18 lb) Kabellänge- 1500±100 mm (59.06±3.94 in) Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur- 0 bis 40°C (32 bis 104°F) Lagertemperatur- -20 bis 70°C (-4 bis 158°F) Normen und Zertifizierungen Sicherheit- RCM

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

