


Artikelnr.: 387516

TCC-80I-DB9 - Portgespeicher RS-232 zu RS-422/485 Konverter mit 15 KV serielllem ESD-Schutz

ab **99,32 EUR**

Artikelnr.: 387516
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Die Seriell-zu-Seriell-Medienkonverter von Moxa können zwischen RS-232, RS-422 und RS-485 konvertieren, wodurch Kompatibilitätsprobleme vermieden werden, die häufig bei der Kommunikation zwischen verschiedenen seriellen Schnittstellen auftreten. Port-powered RS-232 zu RS-422/485 Konverter mit 15 KV serielllem ESD-Schutz, DB9-Stecker auf der RS-422/485-Seite und 2.5 KV optischer Isolierung. Serielle Schnittstelle: Stecker-DB9 Stecker. Anzahl Ports: 2. Serielle Standards: RS-232- RS-422- RS-485. Isolierung: 2 kV. RS-485 Datenrichtungssteuerung: ADDC (automatische Datenrichtungssteuerung). Abschlusswiderstand für RS-485: N/A, 120 Ohm, 120 Kilo-Ohm. Baudrate: 300 bps bis 115.2 kbps. Serielle Signale: RS-422- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND. RS-485-4w- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND. RS-485-2w- Data+, Data-, GND. RS-232- Tx, Rx, GND. Leistungsparameter: Eingangsstrom: 20 mA @ 5 bis 12 VDC. Eingangsspannung: 5 bis 12 VDC. Anzahl der Stromeingänge: 1. Überlaststromschutz: Unterstützt. Quelle der Eingangsleistung: Stromeingangsbuchse. Physikalische Eigenschaften: Gehäuse- Obere Abdeckung aus Kunststoff, Bodenplatte aus Metall. IP-Schutzart: IP30. Abmessungen: 42 x 91 x 23.6 mm (1.65 x 3.58 x 0.93 in). Gewicht: 50 g (0.11 lb). Installation: Desktop. Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 0 bis 60°C (32 bis 140°F). Lagertemperatur (einschließlich Verpackung): -20 bis 75°C (-4 bis 167°F). Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (nicht kondensierend). Normen und Zertifizierungen: EMC- EN 55032/35. EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A. EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV. IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m. IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV; Signal: 0.5 kV. IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV. IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz bis 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m. IEC 61000-4-8 PFME. Umweltprüfungen- IEC 60068-2-1- IEC 60068-2-2- IEC 60068-2-3. Sicherheit- UL 60950-1. Vibration- IEC 60068-2-6. MTBF Zeit- 2,781.161 Stunden. Normen- Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

