

Artikelnr.: 387706

TCF-142-M-SC-T - RS-232/422/485 auf Multimode-Glasfaser-Medienkonverter

ab 240,04 EUR

Artikelnr.: 387706
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

RS-232/422/485 auf Multimode-Glasfaser-Medienkonverter mit Glasfaserring-Unterstützung und SC-Stecker, -40 bis 75°C Betriebstemperatur
Serielle Schnittstelle Anzahl der Ports- 2
Serielle Standards- RS-232- RS-422- RS-485
Baudrate- 50 bps bis 921.6 kbps (unterstützt nicht standardisierte Baudraten)
Flow Control- ADDC (automatische Datenrichtungssteuerung) für RS-485
Pull High/Low Resistor für RS-485- 1 Kilo-Ohm, 150 Kilo-Ohm
RS-485 Data Direction Control- ADDC (automatische Datenrichtungssteuerung)
Terminator für RS-485- N/A, 120 Ohm, 120 Kilo-Ohm
Stecker- Multi-Mode SC-Stecker
Latenzzeit- 300 ns
Serielle Signale- RS-232- Tx, Rx, GND
RS-422- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485- 4w- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485- 2w- Data+, Data-, GND
Leistungsparameter Anzahl der Stromeingänge- 1
Eingangsstrom- 70 bis 140 mA @ 12 bis 48 VDC
Eingangsspannung- 12 bis 48 VDC
Überlaststromschutz- Unterstützt
Stromanschluss- Klemmenblock
Stromverbrauch- 70 bis 140 mA bei 12 bis 48 VDC
Verpolungsschutz- Unterstützt
Physikalische Eigenschaften
IP-Schutzart- IP30
Gehäuse- Metall
Abmessungen (mit Ohren)- 90 x 100 x 22 mm (3.54 x 3.94 x 0.87 in)
Abmessungen (ohne Ohren)- 67 x 100 x 22 mm (2.64 x 3.94 x 0.87 in)
Gewicht- 320 g (0.71 lb)
Installation- Wandmontage
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur- -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)
Lagertemperatur (einschließlich Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend)
Normen und Zertifizierungen
EMC- EN 55032/35
EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A
EMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 3 V- IEC 61000-4-8 PFM
FUMweltprüfungen- IEC 60068-2-1- IEC 60068-2-2- IEC 60068-2-3
Sicherheit- UL 60950-1
Vibration- IEC 60068-2-6
MTBF Zeit- 780.480 Std.
Normen- Telcordia (Bellcore), GB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

