Artikelnr.: 387970

UPORT 1650I-8-G2-T - USB zu 8-Port RS-232422485 Konverter mit 2 kV Isolationsschutz

ab **1.032,27 EUR**

Artikelnr.: 387970
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: MOXA

Produktbeschreibung

Die UPort-USB-zu-Seriell-Konverter von Moxa bieten Computern hochleistungsfähige, industrietaugliche Verbindungen für bis zu 16 serielle Geräte über einen einzigen USB-Port. Eine breite Palette von Konvertern ist erhältlich mit Funktionen wie SuperSpeed USB 3.2 und Hi-Speed USB 2.0, fortschrittlichen UARTs für hohe serielle Leistung, COM-Port-Mapping, Fixed-Base-COM-Funktionalität und mehr.USB-zu-8-Port-RS-232/422/485-Konverter mit 2 kV Isolationsschutz, -40 bis 75°C BetriebstemperaturUSB-SchnittstelleUSB-Standards- USB 3.2 Gen 1- USB 1.1/2.0 konformGeschwindigkeit- 5 Gbps, 480 Mbps, 12 MbpsAnzahl. USB-Anschlüsse- 1 x UFP für alle Modelle und 3 zusätzliche DFP für UPort 1650-8-G2-HubUSB-Anschluss- USB Typ B (UFP) für alle Modelle und Typ A (DFP) für UPort 1650-8-G2-HubSerielle SchnittstelleAnschluss- DB9 SteckerAnzahl der Anschlüsse- 8Serielle Standards- RS-232: UPort 1610-8-G2- RS-232/422/485: Alle anderen ModelleFIFO- 512 BytesBaudrate- 50 bps bis 921.6 kbps (unterstützt nicht-standardisierte Baudraten)Parität- Keine, Gerade, Ungerade, Leerzeichen, MarkierungDatenbits- 5, 6, 7, 8Stoppbits- 1, 1.5, 2Flow Control- RTS/CTS, XON/XOFFRS-485 Data Direction Control- Automatic Data Direction Control (ADDC)Pull High/Low Resistor for RS-485- 1 kilo-ohm, 150 kilo-ohmsTerminator for RS-485- 120 ohmsSurge- 0.5 kVIsolierung- 2 kV (I-Modelle)Serielle SignaleRS-232- TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDRS-422- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GNDRS-485-4w- Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GNDRS-485-2w- Data+, Data-, GNDSerielle SoftwarefunktionenWindows-Treiber- Windows 11, 10, 8.1, 8 und 7- Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012 und 2008 R2Linux-Treiber- Kernel 6.x, 5.x und 4.xMac-Treiber- macOS Version (Intel 64): 13, 12, 11 und 10.1xVirtuelle Maschine- VMware Fusion (Windows auf macOS 13, 12, 11, 10.1x, Intel 64) VMWare ESXi (Linux Kernel 4)- Parallels Desktop (Windows auf macOS 13, 12, 11, 10.1x, Intel 64)Arm®-basierte Plattformunterstützung- Linux Kernel 6.x, 5.x und 4.xAndroid API- Android 3.1.x und höherLeistungsparameterEingangsspannung- 12 bis 48 VDC über externes NetzteilEingangsstrom- 530 mA @ 12 VDCPhysikalische EigenschaftenGehäuse- MetallAbmessungen- 216 x 41.5 x 121,6 mm (8,50 x 1,63 x 4,79 in)Gewicht- 678 g (1.49 lb)IP-Schutzart- IP20UmgebungsbedingungenBetriebstemperatur- -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)Lagertemperatur- -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend)Normen und ZertifizierungenEMC- EN 55032/35EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse AEMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV, Signal: 0.5 kV- IEC 61000-4-6 CS: 3 V; 150 kHz bis 80 MHz- IEC 61000-4-8 PFMFSicherheit- IEC 62368-1- EN 62368-1- UL 62368-1 (CB)- KCVibration- IEC 60068-2-6- IEC 60068-2-64Schock- IEC 60068-2-27Freier Fall- IEC 60068-2-31ErklärungUmweltfreundliches Produkt- RoHS, CRoHS, WEEEMTBFNormen- Telcordia Standard SR332, Telcordia Ausgabe 2Zeit- 782.795 Stunden

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten