


Artikelnr.: 389308

MS138C - 13 in 8 Guss-Multiswitcher NEVO, kask. ohne NT (MS-NT1228)

ab **232,76 EUR**

Artikelnr.: 389308
Versandgewicht: 0.80 kg
Hersteller: Teledes



Produktbeschreibung

Multiswitcher mit 13 Eingängen (1 x Terrestrisch und 12 x SAT) und 8 Teilnehmerausgängen. Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Switcher einsetzbar. Highlights- Dämpfungsschalter 10dB für die Teilnehmer (EIN = LG / AUS = HG) für das SAT-Signal- Fernspeisung über VL- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgänge- Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme- Europäische Qualität und Design, 100% bei Teledes hergestellt und überprüft. Merkmale- Sehr kompakte Bauform- Gussgehäuse bei Teledes entwickelt und hergestellt- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)- 12 V Netzteil- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb. Spezifikation- Eingänge-Anzahl 13- Kaskadenausgänge-Anzahl 13- Teilnehmerausgänge-Anzahl 8- Frequenzbereich TERR. MHz 88 ... 862- Frequenzbereich SAT. MHz 950 ... 2400- Eingangspegel TERR. dB μ V 90- Eingangspegel SAT. dB μ V 112- Durchgangsdämpfung TERR. dB 2- Durchgangsdämpfung SAT. dB 2...5- Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. dB 4- Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. dB 3- Entkopplung H/V dB > 30- TN-Entkopplung dB > 25- Spannungsversorgung Vdc 12- Max. Stromaufnahme (PSU - LG) mA 40- Max. Stromaufnahme (PSU - HG) mA 85- Max. Stromaufnahme (STB) mA 40- Betriebstemperatur °C -5 ... 45- Schutzindex 20

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

