

Artikelnr.: 389305

## MS1324C - 13 in 24 Guss-Multischalter NEVO, kask. ohne NT (MS-NT1228)

ab **646,33 EUR**

Artikelnr.: 389305  
Versandgewicht: 2.40 kg  
Hersteller: Teledes



### Produktbeschreibung

Multischalter mit 13 Eingängen (1 x Terrestrisch und 12 x SAT) und 24 Teilnehmerausgängen. Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar. Highlights- Dämpfungsschalter 10dB für die Teilnehmer (EIN = LG / AUS = HG) für das SAT-Signal- Fernspeisung über VL- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgänge- Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme- Europäische Qualität und Design, 100% bei Teledes hergestellt und überprüft. Merkmale- Sehr kompakte Bauform- Gussgehäuse bei Teledes entwickelt und hergestellt- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)- 12 V Netzteil- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb. Spezifikation- Eingänge-Anzahl 13- Kaskadenausgänge-Anzahl 13- Teilnehmerausgänge-Anzahl 24- Frequenzbereich TERR. MHz 88 ... 862- Frequenzbereich SAT. MHz 950 ... 2400- Eingangspegel TERR. dB $\mu$ V 90- Eingangspegel SAT. dB $\mu$ V 112- Durchgangsdämpfung TERR. dB 6- Durchgangsdämpfung SAT. dB 6 ... 15- Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. dB 4- Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. dB 3- Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR. dB 6- Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT. dB 6- Teilnehmerdämpfung 17...24 TERR. dB 8- Teilnehmerdämpfung 17...24 SAT. dB 10- Entkopplung H/V dB > 30- TN-Entkopplung dB > 25- Spannungsversorgung Vdc 12- Max. Stromaufnahme (PSU - LG) mA 130- Max. Stromaufnahme (PSU - HG) mA 260- Max. Stromaufnahme (STB) mA 40- Betriebstemperatur °C -5 ... 45- Schutzindex 20

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

