

Artikelnr.: 389313

MS1732C - 17 in 32 Guss-Multischalter NEVO, kask. ohne NT (MS-NT1228)



ab 1.050,38 EUR

Artikelnr.: 389313 Versandgewicht: 4.50 kg Hersteller: Televes

Produktbeschreibung

Multischalter mit 17 Eingängen (1 x Terrestrik und 16 x SAT) und 32 Teilnehmerausgängen. Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar. Highlights- Dämpfungsschalter 10dB für die Teilnehmer (EIN = LG / AUS = HG) für das SAT-Signal- Fernspeisung mit VL- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgänge- Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüftMerkmale- Sehr kompakte Bauform- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)- 12 V Netzteil- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer BetriebSpezifikation- Eingange-Anzahl 17- Kaskadenausgänge-Anzahl 17- Teilnehmerausgänge-Anzahl 32- Frequenzbereich TERR. MHz 88 ... 862- Frequenzbereich SAT. MHz 950 ... 2400- Eingangspegel TERR. dB 90- Eingangspegel SAT. dB?V 112- Durchgangsdampfung TERR. dB 8- Durchgangsdampfung SAT. dB 8 ... 18- Teilnehmerdämpfung 1...8 SER. dB 4- Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. dB 3- Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT. dB 6- Teilnehmerdämpfung 17...24 SAT. dB 10- Teilnehmerdämpfung 25...32 TERR. dB 10- Teilnehmerdämpfung 25...32 SAT. dB 14- Entkopplung H/V dB > 30- TN-Entkopplung dB > 25- Spannungsversorgung Vdc 12- Max. Stromaufnahme (PSU - LG) mA 170- Max. Stromaufnahme (PSU - HG) mA 350- Max. Stromaufnahme (STB) mA 40- Betriebstemperatur °C - 5 ... 45- Schutzindex 20 Physische Daten- Nettogewicht: 4.485 g- Breite: 340 mm- Höhe: 515 mm- Tiefe: 30 mm- Hauptproduktgewicht: 4.473 gVerpackung- Karton 1Stk.

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

