

Artikelnr.: 389400

## MS524C - 5 in 24 Guss-Multischalter NEVO, receiverpowered, kaskadierbar



ab **275,54 EUR**

Artikelnr.: 389400  
Versandgewicht: 1.20 kg  
Hersteller: Televes

### Produktbeschreibung

Kaskadierbarer Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrisch und 4 x SAT), 24 Teilnehmerausgänge, 5 Durchschleifausgänge und einen 12dB Pegelsteller an den Teilnehmerausgängen. Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar. Highlights- Ein 12dB-Pegelsteller pro Teilnehmer um den Ausgangspegel anzugleichen.- Schalter für Stromversorgung von terr. Verstärkern- Spannungsversorgung direkt vom Receiver\*- Fernspeisung über den V-Low-Eingang-DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgängen- Terrestrisch Aktiv- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüftMerkmale- Sehr kompakt- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert- Mit ECO Modus: Teilnehmer abhängiger Stromverbrauch- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)- 12 V Netzteil- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (receiverpowered)Spezifikation- Eingänge-Anzahl 5- Kaskadenausgänge-Anzahl 5- Teilnehmerausgänge-Anzahl 24- Frequenzbereich TERR. MHz 47 ... 862- Frequenzbereich SAT. MHz 950 ... 2400- Eingangspegel TERR. dB?V 92- Eingangspegel SAT. dB?V 105- Durchgangsdämpfung TERR. dB 6- Durchgangsdämpfung SAT. dB 4,5 ... 12- Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. dB 2- Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. dB 1- Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR. dB 4- Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT. dB 2- Teilnehmerdämpfung 17...24 TERR. dB 6- Teilnehmerdämpfung 17...24 SAT. dB 5- Pegelsteller pro Teilnehmer dB 0 ... 12- Entkopplung H/V dB > 30- TN-Entkopplung dB > 25- Spannungsversorgung Vdc 12- Max. Stromaufnahme (PSU) mA 175- Max. Stromaufnahme (STB) mA 35- Betriebstemperatur °C -5 ... 45- Schutzindex 20 Physische Daten- Nettogewicht: 1.201 g- Bruttogewicht: 1.201 g- Breite: 137 mm- Höhe: 386 mm- Tiefe: 29 mm- Hauptproduktgewicht: 1.189 gVerpackung - Karton 1 Stk.

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

