

Artikelnr.: 389318

## MS532C - 5 in 32 Guss-Multischalter NEVO, receiverpowered, kaskadierbar

ab **349,90 EUR**

Artikelnr.: 389318  
Versandgewicht: 1.80 kg  
Hersteller: Televes



### 📄 Produktbeschreibung

Kaskadierbarer Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x SAT), 32 Teilnehmerausgänge, 5 Durchschleifausgänge und einen 12db Pegelsteller an den Teilnehmerausgängen. Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar. Highlights- Ein 12dB-Pegelsteller pro Teilnehmer um den Ausgangspegel anzugleichen.- Schalter für Stromversorgung von terr. Verstärkern- Spannungsversorgung direkt vom Receiver\*- Fernspeisung über den V-Low-Eingang-DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgängen- Terrestrisch Aktiv- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüftMerkmale- Sehr kompakt- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert- Mit ECO Modus: Teilnehmer abhängiger Stromverbrauch- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)- 12 V Netzteil- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (receiverpowered)Spezifikation- Eingänge-Anzahl 5- Kaskadenausgänge-Anzahl 5- Teilnehmerausgänge-Anzahl 32- Frequenzbereich TERR. MHz 47 ... 862- Frequenzbereich SAT. MHz 950 ... 2400- Eingangspegel TERR. dB?V 92- Eingangspegel SAT. dB?V 105- Durchgangsdämpfung TERR. dB 9- Durchgangsdämpfung SAT. dB 6 ... 16- Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. dB 2- Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. dB 1- Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR. dB 4- Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT. dB 2- Teilnehmerdämpfung 17...24 TERR. dB 6- Teilnehmerdämpfung 17...24 SAT. dB 5- Teilnehmerdämpfung 25...32 TERR. dB 8- Teilnehmerdämpfung 25...32 SAT. dB 8- Pegelsteller pro Teilnehmer dB 0 ... 12- Entkopplung H/V dB > 30- TN-Entkopplung dB > 25- Spannungsversorgung Vdc 12- Max. Stromaufnahme (PSU) mA 210- Max. Stromaufnahme (STB) mA 35- Betriebstemperatur °C -5 ... 45- Schutzindex 20 Physische Daten- Nettogewicht:1.639 g- Bruttogewicht: 1.639 g- Breite: 137 mm- Höhe: 513 mm- Tiefe: 29 mm- Hauptproduktgewicht: 1.627 gVerpackung- Karton 1 Stk.

### 📄 Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

