

Artikelnr.: 389328

MSE1708K - 17 in 8 Guss-Multischalter EUROSCHWITCH, kask. ohne NT (MS-NT1228)

ab **309,16 EUR**

Artikelnr.: 389328
Versandgewicht: 0.90 kg
Hersteller: Teledes



Produktbeschreibung

Kompakt und effektiv für große Installationen Kompakter Multischalter mit 17 Eingängen (1 x Terrestrik und 16 x SAT) und 8 Teilnehmerausgängen. Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter. Zusätzlich kann die TForce-Technologie aktiviert werden, damit das terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz Empfangsschwankungen konstant bleibt. Highlights- Sehr kompakt Bauweise und geringes Gewicht, auch bei Modellen mit hoher Teilnehmeranzahl- Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung- Hohe Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen- Ausgestattet mit der TForce-Technologie, dadurch wird der terrestrische Ausgangspegel (TERR. AMP. ACTIVE) automatisch auf den optimalen Pegel eingestellt- Zwei Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Entweder über ein direkt angeschlossenes externes Netzteil oder bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse- 100% europäisches Design, Qualität und HerstellungMerkmale- Sehr gute Schirmungswerte: Klasse A. Gussgehäuse bei Teledes entwickelt und hergestellt- Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter- Geringer Stromverbrauch im Normalbetrieb. Zusätzlich gibt es einen ECO Modus bei dem der Stromverbrauch mit sinkender Anzahl der angeschlossenen Benutzer abnimmt- 12-18V-Stromversorgungsbereich- Stromzirkulation zwischen allen Eingängen und Kaskaden- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert Technische Spezifikationen- Eingänge-Anzahl: 17- Kaskadenausgänge-Anzahl: 17- Teilnehmerausgänge-Anzahl: 8- Frequenzbereich TERR.: MHz 88 ... 862- Frequenzbereich SAT.: MHz 950 ... 2400- Eingangspegel TERR.: dBµV 80 ... 110- Eingangspegel SAT.: dBµV 65 ... 112- Durchgangsdämpfung TERR.: dB < 2- Durchgangsdämpfung SAT.: dB < 2- Teilnehmerdämpfung TERR. Aktiv: dB 0- Teilnehmerdämpfung TERR. Passiv: dB 32- Teilnehmerdämpfung SAT.: dB 2 ... 7- Ausgangsspannung 10Ch DVB-T: dBµV 78- Entkopplung H/V: dB > 50- TN-Entkopplung: dB > 30- Spannungsversorgung: Vdc 12 ... 18- Max. Stromaufnahme (PSU - TERR ACT.): mA 65 *1- Max. Stromaufnahme (PSU - TERR PAS.): mA 5- Max. Stromaufnahme (STB): mA 85- Betriebstemperatur: °C -5 ... 45- Schutzindex (IP): 20 Physische Daten- Nettogewicht: 880g- Bruttogewicht: 880g- Breite: 350mm- Höhe: 120mm- Tiefe: 30mm- Hauptproduktgewicht: 880g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

