

Artikelnr.: 389932

UOE15501310DIN - Opt. Empfänger 1550 terr. WDM 13101550 SAT, SCAPC, DIN-Schienenmontage

ab **180,96 EUR**

Artikelnr.: 389932
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Televes



Produktbeschreibung

Optischer FTTH-Empfänger mit 4 HF-Ausgängen 1310/1550nm, DIN-Schienen- oder Wandmontage Das gewünschte Satelliten- und DVB-T-Angebot auf einer einzigen GlasfaserDer FTTH-Empfänger empfängt die Signale zweier Satelliten auf einer einzigen Glasfaser und demultiplext sie. Über die Wellenlänge 1310nm kommen die Signale des ersten Satelliten die mit einem optischen SAT-ZF-LNB empfangen werden. Über die Wellenlänge 1550nm wird eine begrenzte Transponderanzahl einer zweiten SAT-Antenne, die mit einem statischen Einkabel-LNB ausgestattet ist zusammen mit einem DVB-T Angebot empfangen.Der FTTH-Empfänger verfügt über einen physischen Schalter, der die Wahl zwischen dem dCSS-SKY-Modus und dem FTA-SAT-Modus ermöglicht. Abhängig von der gewählten Wahl wird eines der beiden Satellitensignale plus das DVB-T-Angebot an den vier HF-Ausgängen anliegen. Im Falle des dCSS SKY-Modus wird bei Verwendung einer einzigen Stromversorgung der optische dCSS-Konverter (Ref. 237201) mit Strom versorgt.Als Bestandteil einer Lösung zur Übertragung einen gesamten Satelliten + DVB-T, das zusammen mit einem FTTH-Sender (Ref. 23730x) verwendet wird.-Art.Nr UOE15501310DIN-ProduktdatenRef.Nr.: 237320-EAN13: 8424450214848Beschreibung: Highlights-Standard-DIN-Schienenmontage: Diese Montagelösung bietet Sicherheit und Effizienz sowie Platz-, Zeit- und Kostenersparnis aufgrund der Möglichkeit, mehrere elektrische Geräte in eine Installation mit geringerer Verkabelungsdichte zu integrieren. Eine Wandmontage ist auch möglichn-Flexibilität des Verteilungsmodus: Auswahlschalter für gesamtes Programmangebot oder begrenztes Programmangebot.-Hohe Sensitivität bei 1550 nm-Hohe Ausgangsspannung in den 4 HF-Ausgängen-Eco-Mode-Stromversorgung bei ausgewähltem dCSS SKY-Modus: Wenn der Receiver abgeschaltet sind, werden nur noch die DVB-T-Komponenten mit Strom versorgt aber nicht mehr der optische dCSS KonverterMerkmale-Kompatibel mit Legacy- und dCSS-Multischaltern-Ausgestattet mit einem Stromversorgungsausgang zur Speisung eines optischen Konverters-Sehr schönes und kompaktes Format-SC/APC und FC/PC optische Anschlüsse-F-Typ Anschlüsse für HF

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

