

Artikelnr.: 389401

## MS56NCQ - MS56NCQ - 5 in 6 Guss-Multischalter NEVO mit Netzteil, quadtauglich, kask.

ab **103,39 EUR**

Artikelnr.: 389401  
Versandgewicht: 0.50 kg  
Hersteller: Televes



### Produktbeschreibung

Kaskadierbarer und QUAD-tauglicher Multischalter mit 5 Eingängen ( 1x Terrestrisch und 4 Polaritäten eines Satelliten) und 6 TN-Ausgängen. Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen Einsatz als Einzelmultischalter (Sternverteilung) oder als Kaskadenschalter möglich. Highlights- Inklusive 12 V Netzteil MS-NT1208N (Ref. 732101)- Kompatibel mit QUAD LNB durch 22KHz Generator.- Ein Schalter für die Speisung von terrestrischen Vorverstärkern oder für die Stromdurchführung- Fernspeisung über VL- DC Umwälzung von den Eingängen nach oben- Terrestrisch aktiv- Europäisches Design, Qualität und FertigungMerkmale- Sehr kompakte Gehäuseform- Gussgehäuse mit besten Schirmungseigenschaften- Farbliche Markierung der Ein- und Ausgänge- ECO-Modus- Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter- 12 V Netzteil- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (Receivergespeist) Technische Spezifikation Eingänge-Anzahl - 5 Kaskadenausgänge-Anzahl - 5 Teilnehmerausgänge-Anzahl - 6 Frequenzbereich TERR.- MHz 47 ... 862 Frequenzbereich SAT. - MHz 950 ... 2400 Eingangsspegel TERR. - dB?V 92 Eingangsspegel SAT. - dB?V 105 Durchgangsdämpfung TERR. - dB 2 Durchgangsdämpfung SAT. - dB 1,5 ... 4 Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. - dB 2 Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. - dB 1 Entkopplung H/V - dB > 30 TN-Entkopplung - dB > 25 Spannungsversorgung - Vdc 12 Max. Stromaufnahme (PSU) - mA 40 Max. Stromaufnahme (STB) - mA 35 Betriebstemperatur - °C -5 ... 45 Schutzindex - 20 Physische Daten Nettogewicht:- 488g Bruttogewicht:- 488g Breite:- 137mm Höhe:- 121mm Tiefe:- 29mm Hauptproduktgewicht:- 366g

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

