

Artikelnr.: 389269

MSE512C - 5 in 12 Guss-Multischalter EUROSWITCH, receiverpowered, kaskadierbar

ab **160,44 EUR**

Artikelnr.: 389269
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Televes



Produktbeschreibung

Kompakter Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x SAT) und 12 Teilnehmerausgängen. Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter. Zusätzlich kann die TForce-Technologie aktiviert werden, damit das terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz Empfangsschwankungen konstant bleibt. RED compliant Highlights- Sehr kompakte Bauweise und geringes Gewicht, auch bei Modellen mit hoher Teilnehmeranzahl- Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung- Hohe Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen- Ausgestattet mit der TForce-Technologie, dadurch wird der terrestrische Ausgangspegel (TERR. AMP. ACTIVE) automatisch auf den optimalen Pegel eingestellt- 10 dB Dämpfungsschalter (Low Gain (LG) / High Gain (HG)) für jeweils eine Gruppe von 8 Teilnehmerausgängen- Mehrere Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Über ein angeschlossenes externes Netzteil, bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse oder direkt vom SAT-Receiver (RECEIVER POWER ACTIVE)- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellungsmerkmale- Sehr gute Schirmungswerte: Klasse A. Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt- Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter- Geringer Stromverbrauch im Normalbetrieb. Zusätzlich gibt es einen ECO Modus bei dem der Stromverbrauch mit sinkender Anzahl der angeschlossenen Benutzer abnimmt- 12-18V-Stromversorgungsbereich- Stromzirkulation zwischen allen Eingängen und Kaskaden- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert Technische Daten: Eingänge-Anzahl - 5 Kaskadenausgänge-Anzahl - 5 Teilnehmerausgänge-Anzahl - 12 Frequenzbereich TERR. - MHz 88 ... 862 Frequenzbereich SAT. - MHz 950 ... 2400 Eingangsspegel TERR. - dBµV 80 ... 110 Eingangsspegel SAT. - dBµV 65 ... 112 Durchgangsdämpfung TERR. - dB < 4 Durchgangsdämpfung SAT. - dB 2 ... 3,5 Teilnehmerdämpfung TERR. Aktiv- dB 0 ... 4 Teilnehmerdämpfung TERR. Passiv - dB 32 Teilnehmerdämpfung SAT. HG- dB 2 ... 7 Teilnehmerdämpfung SAT. LG - dB 12 ... 14 Ausgangsspannung 10Ch DVB-T- dBµV 78 Entkopplung H/V - dB > 50 TN-Entkopplung- dB > 30 Spannungsversorgung - Vdc 12 ... 18 Max. Stromaufnahme (PSU - TERR ACT.) - mA 115 Max. Stromaufnahme (PSU - TERR PAS.) - mA 5 Max. Stromaufnahme (STB) - mA 85 Betriebstemperatur- °C -5 ... 45 Schutzindex (IP)- 20 Physische Daten Nettogewicht: - 596g Bruttogewicht: - 660g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

