

Artikelnr.: 389265

MS924NCQ - 9 in 24 Guss-Multischalter NEVO mit Netzteil, quadtauglich, kask.

ab **507,98 EUR**

Artikelnr.: 389265
Versandgewicht: 2.00 kg
Hersteller: Televes



Produktbeschreibung

Kaskadierbarer und QUAD-tauglicher Multischalter mit 9 Eingängen (1x Terrestrik und 8 Polaritäten von zwei Satelliten) und 24 TN-Ausgängen. Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen Einsatz als Einzelmultischalter (Sternverteilung) oder als Kaskadenschalter möglich. Highlights- 10 dB Dämpfungsschalter (Low Gain (LG) / High Gain (HG)) für jeweils eine Gruppe von 8 Teilnehmerausgängen- Quadtauglich durch 22 KHz-Generatoren- Kompatibel mit Rückkanalanwendungen- Europäisches Design, Qualität und Herstellung Merkmale- Sehr kompakte Gehäuseform- Gussgehäuse mit besten Schirmungseigenschaften- Farbliche Markierung der Ein- und Ausgänge- ECO-Modus- Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter- 12 V Netzteil- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (Receiver gespeist) Technische Daten Eingänge-Anzahl - 9 Kaskadenausgänge-Anzahl - 9 Teilnehmerausgänge-Anzahl - 24 Frequenzbereich TERR. - MHz 88 ... 862 Frequenzbereich SAT. - MHz 950 ... 2400 Eingangsspegel TERR. - dB?V 90 Eingangsspegel SAT.- dB?V 112 Durchgangsdämpfung TERR.- dB 6 Durchgangsdämpfung SAT. - dB 6 ... 15 Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. - dB 4 Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. - dB 0 Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR. - dB 6 Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT. - dB 4 Teilnehmerdämpfung 17...24 TERR. - dB 8 Teilnehmerdämpfung 17...24 SAT. - dB 8 Entkopplung H/V - dB > 30 TN-Entkopplung - dB > 25 Spannungsversorgung - Vdc 12 Max. Stromaufnahme (PSU - LG) - mA 245 Max. Stromaufnahme (PSU - HG)- mA 305 Max. Stromaufnahme (STB) - mA 35 Betriebstemperatur - °C -5 ... 45 Schutzindex - 20

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

