


Artikelnr.: 389270

MSE56NCQ - MSE56NCQ - 5 in 6 Guss-Multischalter EUROSCHWITCH mit Netzteil, quadtauglich, kask.

ab **104,41 EUR**

Artikelnr.: 389270
Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: Televes



Produktbeschreibung

Kompakter und QUAD-tauglicher Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrisch und 4 x SAT) und 6 Teilnehmerausgängen. Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter. Zusätzlich kann die TForce-Technologie aktiviert werden, damit das terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz Empfangsschwankungen konstant bleibt. RED compliant. Highlights- Sehr kompakte Bauweise und geringes Gewicht, auch bei Modellen mit hoher Teilnehmeranzahl- Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung- Hohe Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen- Ausgestattet mit der TForce-Technologie, dadurch wird der terrestrische Ausgangspegel (TERR. AMP. ACTIVE) automatisch auf den optimalen Pegel eingestellt- Kompatibel mit QUAD LNB durch 22KHz Generator- 10 dB Dämpfungsschalter (Low Gain (LG) / High Gain (HG)) für jeweils eine Gruppe von 8 Teilnehmerausgängen- Mehrere Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Über ein angeschlossenes externes Netzteil, bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse oder direkt vom SAT-Receiver (RECEIVER POWER ACTIVE)- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellungsmerkmale- Sehr gute Schirmungswerte: Klasse A. Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt- Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter- Geringer Stromverbrauch im Normalbetrieb. Zusätzlich gibt es einen ECO Modus bei dem der Stromverbrauch mit sinkender Anzahl der angeschlossenen Benutzer abnimmt- 12-18V-Stromversorgungsbereich- Stromzirkulation zwischen allen Eingängen und Kaskaden- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiertSpezifikation- Eingänge-Anzahl 5- Kaskadenausgänge-Anzahl 5- Teilnehmerausgänge-Anzahl 6- Frequenzbereich TERR. MHz 88 ... 862- Frequenzbereich SAT. MHz 950 ... 2400- Eingangspegel TERR. dBµV 80 ... 110- Eingangspegel SAT. dBµV 65 ... 112- Durchgangsdämpfung TERR. dB < 2- Durchgangsdämpfung SAT. dB < 2- Teilnehmerdämpfung TERR. Aktiv dB 0 ... 4- Teilnehmerdämpfung TERR. Passiv dB 32- Teilnehmerdämpfung SAT. HG dB 2 ... 7- Teilnehmerdämpfung SAT. LG dB 12 ... 14- Ausgangsspannung 10Ch DVB-T dBµV 78- Entkopplung H/V dB > 50- TN-Entkopplung dB > 30- Spannungsversorgung Vdc 12 ... 18- Max. Stromaufnahme (PSU - TERR ACT.) mA 65 *1- Max. Stromaufnahme (PSU - TERR PAS.) mA 5- Max. Stromaufnahme (STB) mA 85- Betriebstemperatur °C -5 ... 45- Schutzindex (IP) 20 Physische Daten- Nettogewicht: 362 g- Bruttogewicht: 426 g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

