

Artikelnr.: 390084

OCWDM4SPSU - OCWDM4SPSU - Wellenlängen-Multiplex CWDM 4E1A Netzteil

ab **804,50 EUR**

Artikelnr.: 390084
Versandgewicht: 2.90 kg
Hersteller: Teledes



Produktbeschreibung

Optischer Multiplexer/Demultiplexer für eine TV-Versorgung mit 4-Satelliten. Mit integrierter Stromversorgung. Mit diesem Gerät werden die Satelliten- und terrestrischen Signale von 4 optischen Sendern mit den Wellenlängen 1510 / 1530 / 1550 / 1570 nm empfangen, gemultiplext und über eine einzige Leitung mit der CWDM-Technik weiter verteilt. Zudem verfügt es über 4 Spannungsausgänge, um die in der Lösung verwendeten Sender mit Strom zu versorgen. Highlights- CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) Technologie- Mit Sendern der Overlight-Serie kompatibel. Für Lösungen zur Übertragung von 4-Satelliten- und terrestrische TV-Signale und Verteilung an bis zu 64 Nutzer über eine einzige Glasfaser- Enthält 4 Spannungsausgänge zur Stromversorgung von Sendegeräten- Höhere Distributionsreichweite- Geringere Signalverluste- Höhere Bandbreite- Für Anwendung in Innenräumen- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung- SC/APC Anschlüsse für optische Komponenten- F-Anschluss- 19"-Rackeinbau Technische Spezifikationen- Eingänge-Anzahl: 4- Ausgänge-Anzahl: 1- Optische Eingänge: IN1 IN2 IN3 IN4- Wellenlänge: nm 1510 1530 1550 1570- Max. Optische Leistung: dBm 26,9 26,9 26,9 26,9- Kanal-Durchlassbereich: nm 1503,5 ... 1516,5 1523,5 ... 1536,5 1543,5 ... 1556,5 1563,5 ... 1576,5- Einfügedämpfung: dB 1,2- Kanalabstand: nm 20- Entkopplung zwischen benachbarten Kanälen: dB 30- Entkopplung zwischen nicht benachbarten Kanälen: dB 40- Optische Rückflussdämpfung: dB 45- Steckern: F-Buchse- Optische Anschlüsse: SC/APC- Netzteil Eingangsspannung: Vac 110 ... 230- Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz- Max. Stromverbrauch: W 68- Stromaufnahme: mA < 1100- Spannungsversorgung Ausgang: Vdc 12- Max. Ausgangsstrom: mA 1100- Betriebstemperatur: °C -5 ... 45- Schutzindex (IP): 20 Physische Daten- Nettogewicht: 1.573g- Bruttogewicht: 2.800g- Breite: 483mm- Höhe: 45mm- Tiefe: 228mm- Hauptproduktgewicht: 1.573g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

