

Artikelnr.: 389819

MSR1942-88P - Montageschrank 19", 42U, 800 x 800mm, perforierte Türen

ab **1.062,16 EUR**

Artikelnr.: 389819
Versandgewicht: 120.00 kg
Hersteller: Teledes



Produktbeschreibung

Der 42HE Rackschrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank. Kann für die Installation von GPON-Kopfstellen verwendet werden, bei denen die Infrastruktur eine größere Tiefe erfordert (bis zu 800 mm Tiefe). Der Schrank ist mit in der Tiefe verstellbaren Seitenprofilen ausgestattet, die den Einbau von verschiedenen Arten von Platten oder Geräten ermöglichen. Er verfügt über eine reversible und abnehmbare Fronttür und Hecktür, mit flexibler Befestigung, die das Arbeiten im Rack erleichtert. Beide Türen sind mit Wabenstruktur perforiert, verbessern so die passive Belüftung, erhöhen die Festigkeit bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung des Racks. Außerdem verfügt der Schrank über abnehmbare Seitentüren mit Druckknöpfen, die den Zugang zum Inneren des Racks über die Seiten ermöglichen - ein Vorteil bei der Konfiguration von rückwärtigen Anschlüssen. Ausgelegt für die Bodenmontage. Im Lieferumfang sind 4 anschraubbare Füße, sie ermöglichen eine Höhenregulierung von 45 bis 80 mm und vereinfachen die Einstellung auf schrägen oder unebenen Flächen. Wird montiert geliefert. Abmessungen (B x H x T): 800mm x 2010mm x 800mm Gewicht: 115kg Highlights- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten- Sicherheit: Hartglas, abschließbare Fronttür mit Scharniere- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"- Horizontale Kabelführungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schrankes, um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu führen und die Anschlüsse zu erleichtern- Vertikale Kabelführungen: 10 cm zusätzlicher Platz auf jeder Seite des Racks für einfache Kabelführung und Kabelmanagement- Komfort: zweigeteilte Vordertür weniger Platzbedarf beim Öffnen- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120mm integriert werden Spezifikation- Rastermaß in 19- Höhe mm 2010- Breite mm 800- Tiefe mm 800- Anzahl der Höheneinheiten (HE) 42- Material Rücktür Stahl- Max. Belastbarkeit kg 1000- Max. Belastbarkeit (mit Rädern) kg 960- Max. Belastbarkeit (mit Standfüßen) kg 600- Seitlich zum Öffnen Ja- Befestigungsart Boden- Ausführung der Profilschiene L-förmig- Erdung Ja Physische Daten- Nettogewicht: 115.000 g- Bruttogewicht: 140.000 g- Breite: 800 mm- Höhe: 2.010 mm- Tiefe: 800 mm- Hauptproduktgewicht: 115.000 g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

