

Artikelnr.: 389909

OSB8 - Optische Spleiss-Box bis 8 SCAPC-Stecker

ab **37,87 EUR**

Artikelnr.: 389909
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Teledes



Produktbeschreibung

Ausgelegt als Verteilungspunkt für optische Kabel. Üblicherweise in FTTH-Projekten in Gebäuden verwendet (in der Regel im sekundären Verteilerkasten). Aufnahme von bis zu 8 Spleißen und zu 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Adaptern. Mit 8 Gummikappen für die Öffnungen, die das Eindringen von Staub oder anderen Fremdkörpern verhindern, wenn die Steckverbinder nicht installiert sind, und die das Innere des Gehäuses sauber halten. Highlights- Robust: hergestellt aus Stahl.- Mehrfasereingang durch eine PG9-Stopfbuchsverschraubung- Es besteht die Möglichkeit der Installation ohne Steckverbinder: Durch Perforation der Kappen für den Durchgang der Faser, wobei der Spalt abgedichtet bleibt- Graue Farbe (RAL 7035)- Ausgestattet mit einem Träger, der bis zu 8 Spleiße aufnehmen kann- Inklusive 8 Spleißschutz für die Verschmelzungen und 8 Befestigungsflansche für die korrekte Anordnung im Inneren des Registers- Tür mit Verriegelungsschraube (manuell betätigt)- Schrauben für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten- Abmessungen (B x H x T): 210mm x 170mm x 38mm Technische Spezifikationen- Fasern-Anzahl: 8- Anzahl von Rohreinlässen: 1.0000- Vorgeschnittene Öffnungen: Nein- Unabhängige Abteile: Nein- Art des Verschlusses: Tür- Verriegelung der Fronttür: Verriegelungsschraube- Art der Anschlüsse: Verbinder und Fusionsspleiß- Befestigungsart: Wand- Erdung: Nein- Material: Stahl- Farbe: Grau- Höhe: mm 170- Breite: mm 210- Tiefe: mm 38 Physische Daten- Nettogewicht: 696g- Bruttogewicht: 696g- Breite: 210mm- Höhe: 170mm- Tiefe: 38mm- Hauptproduktgewicht: 696g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

