

Artikelnr.: 389893

OLT1570KA - Optischer Sender 2 x SAT Wideband in 1570 NM für Aussenmontage

ab **531,07 EUR**

Artikelnr.: 389893
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Televes



Produktbeschreibung

CWDM optischer Sender speziell für die Installation im Freien. Montage mit einem minimalen Abstand zum LNB. Dieses Gerät empfängt ein Satellitensignal von einem HF-Breitband-LNB und terrestrischem Band und verteilt es über einen Glasfaserausgang im 1570nm-Fenster mit 9dBm optischer Leistung an bis zu 64 Nutzer. Dank der optimierten Technik und der geringen Verluste kann die Anzahl der benötigten Verstärker reduziert werden, was den Einsatz in Gemeinschaftsanlagen vereinfacht, wobei die Signalqualität während des gesamten Betriebs erhalten bleibt. Dieses Gerät ist Teil des Overlight-Systems, das Satelliten- und terrestrische Signale über eine einzige Glasfaser an mehrere Nutzer verteilt. Es kann auch verstärkt werden. Highlights- Hoher Ausgangspegel, ideal für Gemeinschaftsanlagen mit bis zu 64 Splits- Konzipiert für den Einsatz bei der Übertragung von 2-Satelliten- Geringe Verluste- Optimierte Elektronik- Sehr kompakt in Abmessungen (137x126x45mm) geringes Gewicht- Inklusiv Schutzgehäuse für die Installation im Freien (IP22)- Speisung durch eine externe Stromversorgung, über den Stromeingang (F-Stecker)- 100% europäisches Design, Qualität und HerstellungMerkmale- FC/APC Anschluss für optische Komponenten- F-Anschluss für HF Eingang- Hochabschirmendes Zamak-Gehäuse- Wand- und Mastbefestigung- Inklusiv Netzteil und Adapterkabel- LED-Signalstatusanzeige Physische Daten- Nettogewicht: 400 g- Bruttogewicht: 710 g- Breite: 136 mm- Höhe: 127 mm- Tiefe: 46 mm- Hauptproduktgewicht: 400 g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

