

Artikelnr.: 389982

## OLT1550K - Optischer Sender 2 x SAT Wideband in 1550 NM

ab **552,31 EUR**

Artikelnr.: 389982  
Versandgewicht: 0.80 kg  
Hersteller: Teledes



### Produktbeschreibung

CWDM optischer Sender speziell für die Installation in Innenbereichen. Dieses Gerät empfängt ein Satellitensignal von einem HF-Breitband-LNB und terrestrischem Band und verteilt es über einen Glasfaserausgang im 1550nm-Fenster mit 9dBm optischer Leistung an bis zu 64 Nutzer. Dank der optimierten Technik und der geringen Verluste kann die Anzahl der benötigten Verstärker reduziert werden, was den Einsatz in Gemeinschaftsanlagen vereinfacht, wobei die Signalqualität während des gesamten Betriebs erhalten bleibt. Darüber hinaus ist es für den Einsatz in GPON-Installationen geeignet und passt sich an verschiedene Lösungen an. Dieses Gerät ist Teil des Overlight-Systems, das Satelliten- und terrestrische Signale über eine einzige Glasfaser an mehrere Nutzer verteilt. Es kann auch verstärkt werden. Highlights- Hoher Ausgangspegel, ideal für Gemeinschaftsanlagen mit bis zu 64 Splits- Kompatibel mit GPON-Installationen- Geringe Verluste- Optimierte Elektronik- Sehr kompakt in Abmessungen (137x126x45mm) geringes Gewicht- Für Anwendung in Innenräumen- Speisung durch eine externe Stromversorgung, über den Stromeingang (F-Stecker)- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung Merkmale- SC/APC Anschluss für optische Komponenten- F-Anschluss für HF Eingang- Hochabschirmendes Zamak-Gehäuse- Wand- und Mastbefestigung- Inklusive Netzteil und Adapterkabel- LED-Signalstatusanzeige Physische Daten- Nettogewicht: 400 g- Bruttogewicht: 641 g- Breite: 137 mm- Höhe: 123 mm- Tiefe: 45 mm- Hauptproduktgewicht: 400 g

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

