

Artikelnr.: 389906

## OSB48 - Optische Spleiss-Box bis 48 SCAPC-Stecker

ab **345,83 EUR**

Artikelnr.: 389906  
Versandgewicht: 5.30 kg  
Hersteller: Televes



### Produktbeschreibung

Ausgelegt als Verteilungspunkt für Glasfaserkabel. In der Regel in FTTH-Projekten verwendet, wo er die Verbindung zwischen Benutzernetz und Betreiberetz vereinfacht (typische RITTI-Installation). Highlights- Hergestellt aus lackiertem Stahl- Unabhängige Abteile mit Tür und Schloss, getrennt durch ein Panel mit bis zu 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Adaptern- Ausgestattet mit 2 Eingängen an der Unterseite für Betreiber und 5 Ausgängen an der Oberseite für das Gebäude-Backbone- Einfache Arbeitsfläche dank des klappbaren Tablethalter, der das Arbeiten mit den Fasern auf einer horizontalen Fläche ermöglicht- Hergestellt in Europa- Graue Farbe (RAL 7035)- Ein klappbarer Wannenhalter ermöglicht das Arbeiten mit den Lichtwellenleiterwannen in horizontaler Stellung- 4 unabhängige klappbare Lichtwellenleiterwannen (Buchformat) mit ausreichendem Aufnahmevermögen, um jeweils 12 optische Spleiße unterzubringen- Ausgestattet mit 2 Metallankern zum Halten der wesentlichen Kernelemente entsprechend der Auslegung der Glasfaserkabel- Enthält eine Stopfbuchsverschraubung PG29 und Stopfbuchsverschraubungen PG16, für Mehrfaserkabel-Ausgang- Ausgestattet mit 2 Zugangs-Gummistücken, jeweils 50-mm-Durchmesser- Abmessungen (B x H x T): 451mm x 372mm x 90mm- 1 Stk.Spezifikation- Fasern-Anzahl 48- Eingänge-Anzahl 7- Vorgeschchnittene Öffnungen Nein- Unabhängige Abteile Ja- Art des Verschlusses Tür- Verriegelung der Fronttür Schlüsselschloss, Ein-Punkt- Art der Anschlüsse Verbinder und Fusionspleiß- Befestigungsart Wand- Schutzindex (IP) 30- Schutzindex (IK) 8- Erdung Nein- Material Stahl- Wandstärke mm 1- Farbe Grau- Höhe mm 372- Breite mm 451- Tiefe mm 90 Physische Daten- Nettogewicht:5.269 g- Bruttogewicht: 5.269 g- Breite: 451 mm- Höhe: 372 mm- Tiefe: 90 mm- Hauptproduktgewicht: 4.838 g

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

