

Artikelnr.: 390013

PK6AL3G-T - Patchkabel Cat.6a, S/FTP, 3m, grau

ab **13,22 EUR**

Artikelnr.: 390013
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: Teledesic



Produktbeschreibung

Vorgefertigtes Ethernet Patchkabel mit RJ45-Stecker an jedem Ende. Es besteht aus einem Datenkabel der Kategorie 6A, Typ S/FTP (Foiled Pairs und Foiled Cable), mit einem flexiblen Kupferinnenleiter 26 AWG und einem Außenmantel aus grauem LSFH (Low Smoke Free of Halogen). - Datenkabel der Kategorie 6A- S/FTP-Kabel (folierte Paare)- Flexibler Kupfer-Innenleiter (26 AWG)- Kompatibel mit PoE/PoE+ (Power over Ethernet) Technologie, so dass das Kabel Netzwerkgeräte mit Strom versorgen kann- PE (Polyethylen) Kupferleiter-Isolierung, 1,1 mm Durchmesser- Aluminium+Polyester-Abschirmfolie- Außenschirmgeflecht aus Aluminium- Grauer LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) Außenmantel, 0,59 mm dick und 6,2 mm Durchmesser- 79% Nenngeschwindigkeit- RJ45-Stecker mit vergoldeten Steckerenden, Gehäuse vernickelt Technische Spezifikationen- Typ S/FTP- Klasse Cat 6A- Übertragungsfrequenzen 650MHz- Übertragungsrate 10Gbps- Ø Innenleiter mm 0,16- Innenleiter Material Flexiben Kupfer- Innenleiter Typ AWG 26- Isolierung Ø mm 1,1- Isolierung Material Polyethylen- Kreuzförmiger füller Nein- Schirmfolie Aluminium + Polyester- Außenschirmgeflecht Aluminium- Durchmesser Außenmantel mm 6,2- Material Außenmantel LSFH- Dicke Außenmantel mm 0,59- Reißleine Nein- Datenanschluss typ RJ45- Spark Test Vac 3000- Nominal-Impedanz ? 100- Widerstand ?/km < 100- Nenngeschwindigkeit % 79- Betriebsspannung V 300- Betriebstemperatur °C -25 ... 70- Frequenz 1 MHz 4 MHz 8 MHz 10 MHz 16 MHz 20 MHz 25 MHz 31,25 MHz 62,5 MHz 100 MHz 200 MHz 250 MHz 500 MHz NEXT (typ.) dB/100m 65 63 58,2 56,6 53,2 51,6 50 48,4 43,4 39,9 34,8 33,1 27,9PS NEXT (typ.) dB/100m 62 60,5 55,6 54 50,6 49 47,3 45,7 40,6 37,1 31,9 30,2 24,8ACR-F (typ.) dB/100m 63,3 51,2 45,2 43,3 39,2 37,2 35,3 33,4 27,3 23,3 17,2 15,3 9,3PS ACR-F (typ.) dB/100m 60,3 48,2 42,2 40,3 36,2 34,2 32,3 30,4 24,3 20,3 14,2 12,3 6,3Rückflussdämpfung dB 19 19 19 19 18 17,5 17 16,5 14 12 9 8 6Physische Daten- Nettogewicht: 110 g- Bruttogewicht: 110 g- Breite: 12 mm- Höhe: 3.000 mm- Tiefe: 10 mm

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

