

Artikelnr.: 389757

## SK6FPLUS-B - Koaxkabel A Staku 1,04,6 mm, 3-fach geschirmt, Alu 250 m Abroller

ab **52,46 EUR**

Artikelnr.: 389757  
Versandgewicht: 14.00 kg  
Hersteller: Teledesic



### Produktbeschreibung

SK6Fplus Koaxialkabel, weiß Euroklasse Eca, Schirmung Class A+ (Rollbox®)RG-6 Koaxkabel mit Stahlkupferinnenleiter.100 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung >60%.Highlights- Stahlkupferinnenleiter und Aluminiumgeflecht- Class A+- EU-Brandschutzklasse EcaMerkmale- Farbe: Weiß, PVC-Mantel- 75 OhmImpedanz- 250 m Rollbox®Gut zu wissenRollbox®: praktische und umweltfreundliche Verpackung für den KabelprofilDie Rollbox® ist ein praktisches Verpackungskonzept, das entwickelt wurde, um Installationszeit zu sparen und ein reibungsloses und schnelles Abrollen der Kabel zu ermöglichen. Darüber hinaus erfolgt der Transport des Kabels dank der integrierten, verstärkten Griffe mühelos. Außerdem bleibt die Verpackung intakt, da sie zum Abrollen des Kabels nicht geöffnet werden muss.Die Rollbox® ist zudem eine verantwortungsbewusste und umweltfreundliche Alternative, dank seiner Herstellung aus recycelter, ökologischer Kartonage und einem Siebdruck mit biologischer Tinte.3-fach geschirmte Klasse A+ KoaxialkabelAufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Störradiationen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht..Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A+:- Bei 5 MHz - 30 MHz => TI < 2.5 m?/m- Bei 5 MHz - 1000 MHz => SA > 95 dB- Bei 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 85 dB- Bei 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 75 dBDie Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz.

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

