

Artikelnr.: 390022

## SPU88T - Octo-Switch-Speisesystem, 8 TN, Feed 40 mm

ab **95,78 EUR**

Artikelnr.: 390022  
Versandgewicht: 0.60 kg  
Hersteller: Teledes



### Produktbeschreibung

Octo LNB mit acht Universalausgängen, an jedem liegen alle 4 Polaritäten an (HL, HH, VL, VH). Lieferung erfolgt in Einzel-Verkaufsverpackung. Highlights- Unauffälliges und kleines Gehäuse- Hohe Verstärkung- Niedriges Rauschmaß- Hervorragende Linearität und Entzerrung- Sehr gute Unterscheidung zwischen den Polaritäten- IP-Schutzgehäuse (IP66)- Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen möglich Merkmale- Sehr leicht- Kompatibel mit 40-mm Feedhalter- Niedrige Leistungsaufnahme- Stromversorgung entweder über den Receiver oder den Multischalter- Einfache Verbindung- Multifeedtaugliche Lösung Spezifikation- Frequenzbereich GHz 10,7 ... 12,75- Empfangsebene Horizontal Vdc 15,5 ... 20- Empfangsebene Vertical Vdc 11 ... 14,5- Ausgangsfrequenzbereich MHz 950 ... 2150- Frequenz Oszillator 0KHz GHz 9,75- Frequenz Oszillator 22KHz GHz 10,6- Verstärkung dB 60- Rauschmaß dB 0,3- Stabilität L.O. MHz -1,5 ... 1,5- Entkopplung dB > 20- Phasenrauschen (@10 KHz) dBc -75- Spannungsversorgung Vdc 11 ... 20- Max. Stromaufnahme mA 255- Impedanz  $\Omega$  75- Steckern F-Buchse- Ø LNB Halter mm 40- Betriebstemperatur °C -30 ... 55 Physische Daten- Nettogewicht: 580 g- Bruttogewicht: 580 g- Breite: 141 mm- Höhe: 100 mm- Tiefe: 74 mm- Hauptproduktgewicht: 352 g Verpackung- Karton 1 Stk.- Karton 30 Stk.- Palette 540 Stk.

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

